

浙江75DTPU,美国路博润2363-75D

产品名称	浙江75DTPU,美国路博润2363-75D
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	美国路博润:生产厂家 2363-7:型号 美国:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应浙江75DTPU,美国路博润2363-75D

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:物质安全资料表；

COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告；UL黄卡：防火等级报告；NSF,

ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司

德国科思创（拜耳）TPU 台湾拜耳优得TPU 德国巴斯夫TPU 烟台万华TPU 美国LubrizolTPU

上海亨斯迈TPU 台湾日胜TPU 浙江华峰TPU 台湾昆仲TPU 抗紫外线TPU 手机外壳TPU 电线TPU

70度TPU 80度TPU 85度TPU 90度TPU 95度TPU 50DTPU 63DTPU 85DTPU油杯料

TPU是由二苯甲烷二异氰酸酯（MDI）、甲苯二异氰酸酯（TDI）和大分子多元醇、扩链剂共同反应聚合而成的

高分子材料。它的分子结构是由二苯甲烷二异氰酸酯（MDI）、甲苯二异氰酸酯（TDI）和扩链剂反应得到的刚

性嵌段以及二苯甲烷二异氰酸酯（MDI）、甲苯二异氰酸酯（TDI）和大分子多元醇反应得到的柔性链段交替构

成的。TPU具有卓越的高张力、高拉力、强韧和耐老化的特性，是一种成熟的环保材料。目前，TPU已广泛应用

与医疗卫生、电子电器、工业及体育等方面，它具有其它塑料材料所无法比拟的强度高、韧性好、耐磨、耐寒

、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性，同时它具有高防水性透湿性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫

外线以及能量释放等许多优异的功能。

TPU薄膜高超的耐化学性及耐油性：比一般材料大部分优秀；

TPU薄膜优秀的透明性：可根据用途调整透明度；

TPU薄膜高超的耐磨性：是橡胶的4~5倍；

TPU薄膜高弹性：弹性好，回弹性强；

TPU薄膜优秀的耐寒性：在-40°C~-70°C物性不改变；

TPU薄膜安定性及耐水解性强，耐抗菌性强；

TPU薄膜因可热塑性100%可重复利用。

TPU原料的主要应用：1. TPU在鞋业方面的应用：溜冰鞋、运动鞋底、鞋气垫、鞋饰片、鞋跟贴皮、高尔夫

球鞋钉。2.

TPU在电子领域的应用，手机天线、耳机线、电话螺旋线、电线电缆护套、手表带、电子接插件

。3. TPU在汽车上的应用。汽车防尘罩、汽车线束、防震垫、汽车密封件、汽车内饰件。4.

TPU在软管业

中的应用，气分管、油管、医疗导管5. TPU在其它工业中的应用。

脚轮、女用肩带、筛网、工业皮带、齿轮

、密封圈、纺织配件、油墨油漆。

热塑性聚氨酯弹性体TPU按分子结构可分为聚酯型和聚醚型两种，按加工方式可分为注塑级、挤出级、吹塑级

等。

应用：变速杆球柄、滚轴、联轴器、鞋跟，传动带、软管、电缆接头、软管接头、矿山筛网、薄膜和挤出型

材、.