

承接水泥管胶圈 顺达橡塑

产品名称	承接水泥管胶圈 顺达橡塑
公司名称	日照市岚山区顺达橡塑厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	17863350688 17863350688

产品详情

在一些用“O”形圈靠端面或外径密封的场合，承接水泥管胶圈，卡套接头泄漏原因有以下几种：“O”形圈老化或变形而造成泄漏；“O”形圈装配不到位，使两平面连接时压不平或“O”形圈被切割造成泄漏；“O”形圈未压实，弹性变形量不足而造成泄漏；“O”形圈止口槽过深而造成泄漏。对此，需重新选择外径相同和截面较粗的“O”形圈，也可将带有止口槽的密封平面进行切削或磨削加工，以减小止口槽深度，承接水泥管胶圈，使“O”形圈有足够的弹性变形量（压缩量一般应在0.35-0.65mm之间）

如何选购尺寸合适的水泥管胶圈

水泥管胶圈的选购决定于水泥管连接处的间隙，例如承插口水泥管的插口和承口之间的缝隙，承接水泥管胶圈价格，根据设计要求的压缩比和间隙选择你需要的水泥管橡胶圈。太细会达不到密封的要求，太粗会造成施工对接困难，还有可能撑碎水泥管或损坏设备，所以选择合适的水泥管橡胶圈也是施工顺利的必要条件。水泥管胶圈是与承插式、企口式，钢盘混凝土管配套、用于城市、农田、山区、工矿及国防等引水输水工程，防渗、防漏、密封不可缺少的配件。

为了克服现有技术的不足，积极响应国家地下管道工程3P号召，开发了一种密封效果好，专用于地下污水管道工程的长寿命密封条。本实用新型是通过以下技术方案实现的:污水管道专用密封圈，包括弹性橡胶体，在弹性橡胶体外部复合有遇水膨胀橡胶体，遇水膨胀橡胶体外部复合有耐蚀体，耐蚀体上设置有相等间隔距离的数个开槽。弹性橡胶体和遇水膨胀橡胶体呈梯形状，本实用新型与现有技术相比，具有如下有益效果:通过增设弹性橡胶。

承接水泥管胶圈-顺达橡塑(优质商家)由日照市岚山区顺达橡塑厂提供。日照市岚山区顺达橡塑厂(www.tz1288.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！