

收缩机 昌裕包装 蒸气收缩机

产品名称	收缩机 昌裕包装 蒸气收缩机
公司名称	佛山市顺德区容桂昌裕五金塑料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区顺德区容桂江南大道63号
联系电话	13702348220

产品详情

袖口半自动收缩机 -袖口半自动收缩机使用范围 适用于易拉罐，矿泉水，啤酒，蒸气收缩机，玻璃瓶，p of收缩机，饮料等各种瓶的无底托或有底托热收缩包装。物品经过该机的包装后，具有外形美观、整洁、防尘、防潮、防破损、便于搬运和储存。大大降低产品的损耗，收缩机平批发，且具包装成本优势。为了使操作者及机器本身更加安全有效地发挥作用，该机采用先进技术，设置了多项自动保护措施，以确保机器及操作人员的安全。

封切采用进口特殊材料，表面涂层采用美国特弗龙耐高温材料，确保封口不破，封口线结实，封口不会开裂，不会焦化、不冒烟零污染。配有进口检测光电，水平、垂直检测各一组，便于切换选择，对于薄与小的包装物，可轻易完成封口包装作业。

· 自动送料，长度亦能经由电眼和计时器的组合，自动调节。配有感应马达，自动卷取废料。

一、温度不够。收缩机的工作原理其实比较简单，就是速度与温度的匹配而已，温度低的时候，收缩机，产品表面会出现褶皱。而如果温度高了的话，又会出现膜都被烫化了的情况。一般pof膜大致可使用130度左右的温度，而PE膜一般可以使用170度左右的温度。

二、炉道尺寸不合适。炉道尺寸不合适分两种情况，一种是炉道过大，另外一种自然是炉道过小。炉道过大会出现的情况是产品接受到的温度比较少，大部分热量都三是了，所以需要将热收缩包装机加大到很高的温度才能收缩的比较好。而炉道过小则会出现膜贴在炉道内壁上，从而被烫坏。

三、收缩膜没有刺孔。这种情况主要针对于pof膜全包的情况，当用户的产品需要全包时，收缩膜表面一定要刺一些小孔，这样在收缩时膜里面的气体才能通过小孔散发出来，否则气体都在膜里面，就会出现膜鼓起来的情况。

收缩机-昌裕包装-蒸气收缩机由佛山市顺德区容桂昌裕五金塑料厂提供。佛山市顺德区容桂昌裕五金塑料厂（sdchangyubz.1688.com）是一家从事“打包带,封口胶,打包机,封箱机,收缩机,缠绕机,缠绕膜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昌裕包装，

昌裕五金”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昌裕包装在包装相关设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！