

汉中无塔罐 裕蓝田无塔罐厂家直销 韩城大型无塔罐

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 汉中无塔罐 裕蓝田无塔罐厂家直销 韩城大型无塔罐 |
| 公司名称 | 南阳市裕蓝田机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南阳市信臣中路北冯楼工业小区 |
| 联系电话 | 17637769319 17637769319 |

产品详情

南阳市裕蓝田机械设备有限公司专业生产加工销售无塔供水设备，主营产品有无塔供水器、无塔供水设备、压力容器、储气罐、稳压罐及工地灰斗车等一系列产品。

南阳市裕蓝田机械设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。并以国家压力容器制造标准做为产品质量标准，并拥有中国无塔供水设备著名商标认证、优质供应商称号等.....公司真诚的欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈

二次加压供水设备可以解决高层供水不足的问题，那么大家知道它是如何实现的呢？不了解的朋友接下来跟随我们一起来看看吧。

二次加压供水设备可根据用户需求设定用户的供水压力，如果管网供水压力高于设定压力时，水泵机组处于停机状态，韩城大型无塔罐，自来水可通过连通管路直接对用户供水。当市政管网供水压力低于设定压力时，设备自动进入接力升压工作状态，陕西不锈钢无塔罐，机组通过压力传感器，水泵及恒压变频控制柜组成闭环控制系统，随着用水量的变化，不断调整水泵转速及投入运行的水泵台数，以保持供水压力恒定。因为流量调节器是密封容器，在供水管网能满足供水要求时，此设备作为供水管网与供水设备之间的缓冲装置，以消除水泵机组对管网的脉动影响。在供水管网供水不足时，汉中无塔罐，作为流量调节装置，以缓解管网用水高峰时的流量不足。管网保护器安装在流量调节器上，当罐内压力较外界压力高时，管网保护器关闭，水泵机组叠加市政管网原有压力进行恒压供水；当罐内压力与外界平衡时，管网保护器打开与外界相通，避免了负压的形成，保证市政管网安全及其它用户正常供水。供水管网停水时，设备自动停止运行，管网恢复供水自动开机。停电时，水泵机组停止工作，自来水可通过连通管直接进入用户管网，来电时机组自动开机恢复正常供水。

南阳市裕蓝田机械设备有限公司专业生产加工销售无塔供水设备，主营产品有无塔供水器、无塔供水设

备、压力容器、储气罐、稳压罐及工地灰斗车等一系列产品。

南阳市裕蓝田机械设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。并以国家压力容器制造标准做为产品质量标准，并拥有中国无塔供水设备著名商标认证、优质供应商称号等.....公司真诚的欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈

一、无负压供水设备的技术标准

技术标准1：

无负压供水设备应具有自动随户内用水状态而变换的休眠和唤醒功能。

技术标准2：

使用无负压供水设备时，水泵进水口前必须安装符合国家建设部CJ/T160-2002标准要求的倒流防止器。

技术标准3：

无负压供水设备必须具有可靠的防负压、防空气污染水质的功能。

技术标准4：

无负压供水设备应具有由泵吸入口压力控制的自动开停功能。吸入口压力低于0.20Mpa时自动停泵，吸入口压力达到0.22Mpa时自动恢复运行。

技术标准5：

无负压供水设备应具有质量技术监督部门的检测报告、设备生产许可证及省级卫生行政部门颁发的卫生许可批件。

技术标准6：

无负压供水设备及组件，包括管材、水泵、阀门等与水直接接触的过流部件应符合相关技术质量标准和卫生防疫要求，不能对水质造成污染。

无负压供水设备启动时，泵吸水口压力下降值不得超过0.02Mpa。

南阳市裕蓝田机械设备有限公司专业生产加工销售无塔供水设备，主营产品有无塔供水器、无塔供水设备、压力容器、储气罐、稳压罐及工地灰斗车等一系列产品。

南阳市裕蓝田机械设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。并以国家压力容器制造标准做为产品质量标准，并拥有中国无塔供水设备著名商标认证、优质供应商称号等.....公司真诚的欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈

高楼无塔供水设备工作原理：

1、微机设定给水泵工作压力，即用户用水压力。生活给水时，设备运行在低压变频状态，由变频器时刻监控管网压力，对反馈值和设定值进行运算和比较计算，若管网压力高于用户所需压力（设定压力）则自动减少输出频率，从而使泵的转速减少，出水量减少。若管网压力低于用户所需压力（设定压力）则自动增加输出频率。从而使泵的转速增加，出水量增加，当一台泵运行满足不了用户需要时，其它各台泵自动投入，以保证用户的使用压力。

2、当自来水管网的压力升高到达与用户使用压力时候，变频器经过一段延时后便降低转速直到停机，只有当压力降到某一设定压力值时，变频器才重新开始工作。变频泵组的工作只是满足用户的用水压力与管网压力之差，大大节约了电能。

3、当流量调节器内压力低于一个大气压时，安装在流量调节器顶的负压消除器自动打开，使气体进入流量调节器内，消除负压。当流量调节器内压力升高时，又可以将多余的气体排出流量调节器外，西安无塔罐型号，使流量调节器内蓄满水，以备下次用水高峰期时使用。当流量调节器内蓄满水后，安装在流量调节器顶的负压消除器自动关闭，防止溢流。

汉中南无塔罐-裕蓝田无塔罐厂家直销-韩城大型无塔罐由南阳市裕蓝田机械设备有限公司提供。南阳市裕蓝田机械设备有限公司（www.nyyulantian.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.yltwutaguan.com）还是从事无塔罐，无塔罐价格，家用无塔罐的厂家，欢迎来电咨询。