

乙炔环境用防爆伺服电机 防爆伺服 北京普天精锐

产品名称	乙炔环境用防爆伺服电机 防爆伺服 北京普天精锐
公司名称	北京普天精锐自控技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区育知东路首开智慧社1号楼3单元310室
联系电话	010-82397875 13100706207

产品详情

MOOG穆格EXD防爆伺服电机~G-3系列~T6温度等级特性

40摄氏度下的特性

产品型号G-3LM2 (L05) G-3LM4 (L15) G-3LM6 (L25) G-3LM8 (L40)

额定扭矩 Nm 0.14 0.59 0.45 0.91

额定转速 r/min 7,800 4,000 4,000 3,800 金属粉尘用防爆伺服, 600 3,800

连续负荷下额定输出功率 kW 0.114 0.247 0.217 0.362

产品特性：适合使用325VDC母线、密封等级IP65/IP67。

MOOG穆格EXD防爆伺服电机~G-3系列~T3&T4温度等级特性~70

我司防爆伺服电机特性包括：ATEX认证、CNEX认证、IECEX认证。

70摄氏度时的特性

持续失速转矩M0 Nm 0.41 1.09 1.70 2.56

额定扭矩MN Nm 0.31 0.69 1.25 1.97

额定转速nN r/min 7, 乙炔环境用防爆伺服电机, 800 6, 300 4, 600 3, 800

额定功率PN kW 0.253 0.455 0.602 0.783

防爆伺服电机生产供应商

交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式，但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性，无“自转”现象和快速响应的性能，它与普通电动机相比，应具有转子电阻大和转动惯量小这两个特点。

目前应用较多的转子结构有两种形式：一种是采用高电阻率的导电材料做成的高电阻率导条的鼠笼转子，为了减小转子的转动惯量，转子做得细长；另一种是采用铝合金制成的空心杯形转子，防爆伺服，要在空心杯形转子内放置固定的内定子。空心杯形转子的转动惯量很小，氢气环境用防爆伺服电机，反应迅速，而且运转平稳，因此被广泛采用。

MOOG穆格EXD防爆伺服电机~G-3系列电机型号有 G-3LM2 (L05)、G-3LM4 (L15)、G-3LM6 (L25)、G-3LM8 (L40)

想要了解更多，欢迎拨打图片上的电话吧！！！！

乙炔环境用防爆伺服电机-防爆伺服-北京普天精锐由北京普天精锐自控技术有限责任公司提供。北京普天精锐自控技术有限责任公司（www.prs-motion.com）是从事“控制器,防爆伺服电机,电液伺服,滚柱丝杠,高低温伺服电机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑先生。同时本公司（www.nxqslcx.cn）还是从事北京滚柱丝杠，行星式滚柱丝杠，反向式滚柱丝杠的厂家，欢迎来电咨询。