

# 棉门帘定做 齐鲁帐篷 挡风 云南棉门帘

产品名称	棉门帘定做 齐鲁帐篷 挡风 云南棉门帘
公司名称	济南齐鲁帆布帐篷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地9区2号
联系电话	13082736007

## 产品详情

### PVC涂塑布棉门帘

其实是一种乙烯基的聚合物质，其材料是一种非结晶性材料。PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。具有不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。缩写为PVC，冬季棉门帘，以及PVC人形经常被简称为PVC等

1、酸碱环境使用项强：保温被采用了优质化纤和化学纤维制作，在表层进行了专业的抗辐射处理，在特定的酸性、碱性环境中腐蚀程度轻，腐蚀缓慢，因此，可以长时间进行保存，棉门帘定做，不变质。

2、成本比较低：传统的草席子靠人孔进行收放，并且易折损，使用寿命短，云南棉门帘，因此，在一定程度上增加了成本。而我们公司生产的纤维保温被，使用寿命在6-10年之间，无需配置大型的卷帘机，收卷过程轻松，并且不会发生断折现象，棉门帘，降低了成本。

### 如何选择

在温室保温被材料类型选定后，其保温性能的好坏将主要取决于保温被的厚度，更明确地讲应该是保温芯的厚度。光温室前坡面保温材料厚度的选择原则上要求与温室后墙和后屋面的保温性能相匹配，这样，温室在各个方向的散热能够保持一致，室内温度才能均匀。但由于前坡面保温材料受材料导热系数所限，一般前坡面保温材料的热阻远不及墙体保温材料热阻，致使透过前坡面的夜间温室散热量仍占温室总散热量的绝大多数。为了尽可能缩小温室内的温差，要求温室前坡面夜间覆盖的保温材料的热阻应达到墙体总热阻的2/3以上。

棉门帘定做-齐鲁帐篷 挡风(在线咨询)-云南棉门帘由济南齐鲁帆布帐篷有限公司提供。济南齐鲁帆布帐篷有限公司 ( [www.qilushengfan.com.cn](http://www.qilushengfan.com.cn) ) 位于济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地9区2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前齐鲁帐篷在旅游、户外用品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。齐鲁帐篷取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。齐鲁帐篷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。