

不发火细石混凝土地面 四川成都市不发火细石混凝土 中德新亚

产品名称	不发火细石混凝土地面 四川成都市不发火细石混凝土 中德新亚
公司名称	中德新亚建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州中原西路清华大溪地
联系电话	15838304411

产品详情

不发火地面、不发火细石混凝土、不发火水泥砂浆

NFJ不发火砂浆基层清理不彻底、不认真：在抹水泥砂浆之前必须将基层上的粘结物、灰尘、油污彻底处理干净，四川成都市不发火细石混凝土，并认真进行清洗湿润，不发火细石混凝土地面，这是保证面层与基层结合牢固、防止空鼓裂缝的一道关键性工序，如果不仔细认真清除，使面层与基层之间形成一层隔离层，致使上下结合不牢，就会造成面层空鼓裂缝。

NFJ不发火砂浆结合层不符合要求：在已处理洁净的基层上刷一遍水泥浆，目的是要增强面层与基层的粘结力，因此这是一项重要的工序，涂刷水泥浆调度要适宜（一般0.4~0.5的水灰比），涂刷时要均匀不得漏刷，面积不要过大，砂浆铺多少刷多少。一般往往是先涂刷一大片，而铺砂浆速度较慢，已刷上去的水泥浆很快干燥，这样不但不起粘结作用，相反起到隔离作用。

另外一定要用刷子涂刷已拌好的水泥浆，不能采用干撒水泥面后，再浇水用扫帚来回扫的办法，由于浇水不匀，水泥浆干稀不匀，不发火细石混凝土做法，也影响面层与基层的粘结质量。

不发火地面、不发火细石混凝土、不发火水泥砂浆

不发火地面、不发火细石混凝土、不发火水泥砂浆服务空鼓，裂缝

6.1.1 基层清理不，不认真：在抹水泥砂浆之前必须将基层上的粘结物，灰尘，油污处理干净，并认真进行清洗湿润，这是保证面层与基层结合牢固，防止空鼓裂缝的一道关键性工序，如果不仔细认真清除，使面层与基层之间形成一层隔离层，致使上下结合不牢，就会造成面层空鼓裂缝。

6.1.2 涂刷水泥浆结合层不符合要求：在已处理洁净的基层上刷一遍水泥浆，目的是要增强面层与基层的粘结力，因此这是一项重要的工序，涂刷水泥浆稠度要适宜（一般0.4~0.5的水灰比），涂刷时要均匀不得漏刷，面积不要过大，砂浆铺多少刷多少。一般往往是先涂刷一大片，而铺砂浆速度较慢，已刷上去的水泥浆很快干燥，这样不但不起粘结作用，相反起到隔离作用。

另外一定要用刷子涂刷已拌好的水泥浆，不能采用干撒水泥面后，再浇水用扫帚来回扫的办法，由于浇水不匀，不发火细石混凝土价格，水泥浆干稀不匀，也影响面层与基层的粘结质量。

6.1.3 在预制混凝土上做水泥砂浆面层也易产生空鼓，裂缝，预制板的横，竖缝必须按结构设计要求用C20。细石混凝土填塞振捣，密实，铺设水泥砂浆时厚薄不均，容易产生裂缝，因此一般是采用细石混凝土面层。因此要采取防裂措施。

6.2 地面起砂

6.2.1 养护时间不够，过早上人：水泥硬化初期，在水中或潮湿环境中养护，能使水泥颗粒充分水化，提高水泥砂浆面层强度。如果在养护时间短强度很低的情况下，过早上人使用，就会对刚刚硬化的表面层造成损伤和破坏，致使面层起砂，出现麻坑。因此，水泥地面完工后，养护工作的好坏对地面质量的影响很大，必须要重视，当面层抗压强度达5MPa时才能上人操作。

6.2.2 面层不光，有抹纹必须认真按前面所述的操作工艺要求，用铁抹子抹压的遍数去操作，后在水泥终凝前用力抹压不得漏压，直到将前遍的抹纹压平，压光为止。不发火细石混凝土厂家 出厂价格

产品图片

主要产品有K11通用型防水涂料2、K11柔韧性防水涂料、JS聚合物水泥基防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料、钢结构防水防腐涂料、厨卫防水王、单组份高弹性2酸72防水涂料、有机硅防水剂、维尼龙聚合物抗裂堵漏胶、硅橡胶防水涂料、特2效外墙防水剂（墙漏克）、好美涂家装专用防水胶、氯丁胶防水涂料、SBS改性沥青防水涂料、DPS永凝液、透明外墙防水胶、911聚氨酯、单组份（SPU）水固化聚氨酯、单组份（湿固化）聚氨酯防水涂料、单组份水性聚氨酯防水涂料、PMC高分子聚合物防水涂料、水泥基渗透结晶防水涂料、彩色钢结构专用防水涂料、快速堵漏王、强力瓷砖胶、ADS反应型桥面专用防水涂料、FYT-1路桥专用防水涂料、FYT-2聚合物桥面防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、HB-V桥面防水涂料、HUG-13桥面防水剂、HUT-1反应型桥面防水涂料、ADS桥面专用聚合物防水涂料、JBS环保型桥梁防水涂料

北京市、天津市、上海市、重庆市

河北省：石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市、辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市、遵化市、迁安市、武安市、南宫市、沙河市、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、霸州市、三河市、冀州市、深州市。

内蒙：呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、乌兰察布市、锡林郭勒盟、兴安盟、阿拉善盟、霍林郭勒市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市、根河市、额尔古纳市、丰镇市、锡林浩特市、二连浩特市、乌兰浩特市、阿尔山市。

辽宁：沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市、新民市、瓦房店市、普兰店市、庄河市、海城市、东港市、凤城市、凌海市、北镇市、大石桥市、盖州市、灯塔市、调兵山市、开原市、凌源市、北票市、兴城市

吉林：长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、白山市、松原市、白城市、延边朝鲜族自治州、九台市、榆树市、德惠市、舒兰市、桦甸市、蛟河市、磐石市、公主岭市、双辽市、梅河口市、集安市

四:施工;

- 1、在原材料加工过程中，须防止其它石种及杂质引入，
- 2、施工期间应进行一次吸铁检查，
- 3、严格控制材料的配合比，搅拌应均匀一致，颜色一致，
- 4、其它按常规混凝土施工及保养。

五:技术指标及质量保证;

1. 质量要求:符合GB 50209-2010<<建筑地面工程施工质量验收规范>>要求，

六:附加说明;

在不发火地面的基础上，同时又需要防静电性能的需求，其防静电的技术和施工方式，可参照<<防静电砂浆>>有关说明。

不发火细石混凝土地面-四川成都市不发火细石混凝土-中德新亚由中德新亚建筑技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。中德新亚建筑技术有限公司（www.godjc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特种建材较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!