

树脂垃圾焚烧炉优于国标排放 宏利环保设备质优价廉

产品名称	树脂垃圾焚烧炉优于国标排放 宏利环保设备质优价廉
公司名称	诸城市宏利圣得环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市开发区舜德路1899号(横六路西首)
联系电话	15753677202 15753677202

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市宏利圣得环境科技有限公司

病害动物无害化焚烧炉适合的焚化物：动物、动物粪便等。

病害动物无害化焚烧炉的焚化物热值：混合热值约3500Kcal/Kg以下

病害动物无害化焚烧炉的点火方式：自动点火

病害动物无害化焚烧炉的辅助燃料：柴油(低位热值10495Kcal/Kg)

病害动物无害化焚烧炉的焚烧炉结构：圆柱型

病害动物无害化焚烧炉的一燃室温度： 600-800

病害动物无害化焚烧炉的二燃室温度： 900-1100

病害动物无害化焚烧炉的一燃室烟气出口温度： 850

病害动物无害化焚烧炉的焚烧炉体表面温度： 35

病害动物无害化焚烧炉的滞留时间： 3秒

病害动物无害化焚烧炉的炉膛负压值：-3pa ~ -10pa

病害动物无害化焚烧炉的焚烧残渣的热灼率：>5%

病害动物无害化焚烧炉的使用寿命：15 ~ 20年

病害动物无害化焚烧炉的炉体密封良好，进料炉门采用密封结构，避免气体泄漏

树脂垃圾焚烧炉工艺说明

工艺说明：

- 1、工业固体废弃物经投料装置投入炉内高温热解氧化燃烧，根据燃烧3T原则，在炉内充分燃烧温度达850℃；
- 2、燃烧后产生的烟气经二次室1100℃再次充分燃烧，滞留时间达2秒以上；
- 3、烟气经旋风除尘器去除烟气中的颗粒粉尘；
- 4、除尘器出来的烟气经G-L急冷装置降温至200℃以下；
- 5、再经干式吸收装置去除烟气中的酸性气体成分；
- 6、最后经布袋除尘器去除烟气中细微粉尘，树脂垃圾焚烧炉多少钱，无害的烟气经引风机引至大气中。

在工业生产过程中，产生了大量废水，其中大部分是可以常规生化或物理方式来处理，但还是有少量高浓度废水，它的COD高达十几万甚至上百万，而且还含有机盐，传统的污水处理方法对此无能为力，焚烧处理不失为高浓度废水的一种较佳方案。

我公司废液焚烧炉根据各类废水的特点专业设计，针对性强，特点如下：

(1) 采用切向式雾化装置—内部混合式双流体器，其混合程度、雾化效果、燃烧速度及效率极高，过剩空气系数低，可节约大量燃料；雾化喷头口径大，对流体之粘度、杂质含量要求不高，树脂垃圾焚烧炉优于国标排放，不易堵塞；采用低压喷雾方式，树脂垃圾焚烧炉生产，较高压喷枪式安全，不易磨损，不易故障，燃烧效果好，雾化介质可用低压蒸汽或空气；

(2) 燃烧安全性高，控制逻辑程序中设有炉内点火前不排除易爆气体就不能点火的功能，树脂垃圾焚烧炉，以防气爆；设有火焰检知器，一旦炉内发生熄火或点火失败，立即自动切断燃料、废水供给，警报系统完善，安全可靠；

(3) 根据废水的组成和特性，设计不同形状和炉衬的焚烧炉体；根据废水中含盐的情况设计不同的炉温控制方式，保证无机盐焚烧时在炉内不挂壁，很少形成盐雾飘出炉外；对焚烧过程中产生的粉尘和酸性气体用经济合理的方式处理，充分保证废水焚烧处理后不形成新的污染；

(4) 充分考虑废水焚烧后的废热利用，可产生蒸汽、热水或热风供生产使用；

(5) 废水焚烧炉在处理废水的同时可处理有机废气和少量固体废物。

树脂垃圾焚烧炉优于国标排放-宏利环保设备质优价廉由诸城市宏利圣得环境科技有限公司提供。诸城市宏利圣得环境科技有限公司 (www.zchlsd.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏利环保设备——您可信赖的朋友，公司地址：诸城市开发区舜德路1899号(横六路西首)，联系人：李经理。同时本公司 (www.wsfcls.com) 还是从事埋地式污水处理设备，污水处理设备，一体化污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。