

浙江隔音板 隔音装修找浙江声之盾 隔音板一平方价格

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 浙江隔音板 隔音装修找浙江声之盾 隔音板一平方价格 |
| 公司名称 | 浙江声之盾科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省衢州市东港一路23号3幢1号 |
| 联系电话 | 18892680082 |

产品详情

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

就人体健康而言,长期接触工人在嘈杂的环境中工作会影响工人的健康和工作效率.具体表现为,在噪声环境(75分贝以上)在工作或生活中,会引起听觉疲劳,严重的甚至会导致听力损失,同时也会引起恶心、心跳不规则等不适症状;噪声环境下,员工情绪烦躁,无法集中精力,导致错误的工作,严重影响工作质量,降低工作效率,甚至造成工伤事故.因此,从工厂的工作人员看来,隔音是势在必行的.

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

为保证足够的隔声量，隔音房一般会采用0.5-2mm的镀锌钢板、铝板等金属材料，有时在内壁也会要求涂覆3-5mm的阻尼涂层材料以减少这些金属外壁的共振或驻波现象;而在隔音房的壁内层多是冲孔板内覆吸声材料等的结构，或直接粘贴一些聚脂类的吸音材料。

隔音房的作用原理是将噪声源封闭在一个小空间内，以减小它对外辐射噪声的一种围护结构。因此，隔音房的整体结构必须根据声源设备的结构进行设计，并没有特别固定的外形或结构。一般来说需要设计时采用质轻、隔声性能好的复合结构，隔音房内也必须附加吸声系数高的吸声内衬等等!

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

隔音房的设计理念是什么？

隔音房的设计理念就是建造一个房中房，建立一个与外界硬性结构相对独立的实体，大限度地减少硬性结构(避免声桥的产生)。

隔音房选材客观上是要求高密度高质量(最大限度地对声能阻尼)，同时选用不同材质的材料一定程度上不同材质对不同频段的声波有不同的隔声效果；

选择了同等材质的建材时要避免同等厚度是为了有效避免相同频率下共振的产生；

内饰面和室内设计做好适当的吸音处理(尽可能减少噪声源发出的声波在硬平面因反射与原声波叠加混响的形成)；

做好隔音房配套设施即可(如：门窗/换气系统/设备进出房间的管线/音响设备的弹性处理等等)。

备注各种机器设备/管道/隔声罩等隔声降噪原理与之雷同

同时有必要指出：

采用专业的隔声材料会达到更好的效果，但投入成本较高(同时也不能排除购买假材料的可能性)。这还主要取决于业主自身经济承受能力和要达到的隔声效果，如果隔声要求不是太高在专业人士指导下设计选材，严把质量关注意施工细节也可以达到性价比的隔音降噪的效果。