

镀锌风管安装 海琦机电 章丘镀锌风管

产品名称	镀锌风管安装 海琦机电 章丘镀锌风管
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

产品详情

散装物料的输送在工厂的生产过程中，镀锌风管，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类，使用螺旋风管，造价低，效果好。排油烟饭店、酒楼、烧烤店、宾馆的厨房有大量油烟产生，需要排出，使用螺旋风管最适用。集中供热工程热气管道，保温层的外层，使用螺旋风管，使管道寿命长，质量好。

一般情况下使用镀锌铁管，章丘镀锌风管，有腐蚀性及特别潮湿的场所使用不锈钢管。

正常情况下，先需要考虑废气中的污染因子、产生浓度、废气排放量，其次就是要考虑需要的去除效率，在了解上述两方面的基础上，镀锌风管加工，再考虑采用何种工艺。但具体采用哪种工艺合适，还需要进一步对废气的温度、湿度、污染因子特性(熔点、沸点、易燃，易爆性、水溶性、是否含有卤素、粘性)以及非有机性污染因子(如：颗粒物)等，镀锌风管安装，做进一步的分析。同时也要兼顾处理工艺的安全性、经济性以及稳定性等。

催化燃烧工艺

催化燃烧是利用金属催化剂降低废气中有机物的活化能，使有机物在较低的温度(一般在250~300℃左右，不同成分的有机物，其催化燃烧温度不一样)下发生无火焰燃烧。其原理是废气经过催化剂时，先被吸附至催化剂表面，然后在一定的温度下发生催化燃烧，达到净化的目的。目前有机废气处理中常用的催化一般为蜂窝状钯金属催化剂和铂金属催化剂，催化燃烧方式有电加热和燃气加热，燃烧类型有直接催化燃烧(CO)和蓄热式催化燃烧(RCO)。催化燃烧一般适用于小风量、高浓度、高温的气态有机物，且废

气中不能含有硫、铅、及卤素等可使催化剂中毒的因子。

镀锌风管安装-海琦机电-章丘镀锌风管由襄阳海琦机电工程有限公司提供。襄阳海琦机电工程有限公司（www.hqtfjgc.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，海琦机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王长建。