

大型货物风淋 安徽风淋 苏州金特瑞机电工程

产品名称	大型货物风淋 安徽风淋 苏州金特瑞机电工程
公司名称	苏州金特瑞机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝社区金周公路2788号
联系电话	13962532032

产品详情

风淋室还具有智能语音特点：

- 1、高洁净度、高风速：采用AAF初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，大型货物风淋，风嘴出风口风速高达25m/s以上，钢板风淋门，吹到人身上风速18m/s以上。
- 2、模块式结构，风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷。

风淋室还具有智能语音特点：

全自动控制，电子互锁，吹淋时双门锁闭，红外线感应自动吹淋。不锈钢半玻璃门自动闭门器，不锈钢风淋门，透明视窗，内底板为不锈钢制作；软件试控制器，LED显示及设置吹淋时间，范围0~99秒可调，内部采用圆的渐开线风道，高风速，低噪音。

- 1、人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予清晰风淋流程指示。软键触按式时间继电器。

风淋室日常怎么维护和保养

1、定期更换过滤器

初效过滤器一般1到3个月更换一次，中效过滤器一般3至6个月更换一次，高效过滤器一般6至36个月更换一次。初、中效过滤器可安排每个月定期清洗一次，安徽风淋，完全晾干后可重装回去。

2、清洁保养

避免用尖锐的物体刮伤或碰撞风淋室表面，清洁时避免使用具有氧化性或强酸强碱性的液体擦拭风淋

室厢体，尽量使用工业清洁进行保养。

大型货物风淋-安徽风淋-苏州金特瑞机电工程由苏州金特瑞机电工程有限公司提供。苏州金特瑞机电工程有限公司（www.jtrjh.com）是从事“机电工程；净化工程；净化产品；”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈总。