

约特通风厂家规格齐全 280防火阀安装位置 西藏280防火阀

产品名称	约特通风厂家规格齐全 280防火阀安装位置 西藏280防火阀
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

高规》及《建规》对防火阀的设置均有要求：

(1)风管穿越防火分区处；

(2)穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；

(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀，但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时，则该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设防火阀；

(4)穿越变形缝处的两侧风管上各设一个。

上述部位的防火阀，平时常开，当火灾中其温度达到70 时，则自动关闭。

有信号反馈至消防控制中心，但不需要联动。

防火阀的阀门一般设在通风空调管路穿越防火分区出。平时开启，火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类：

1.由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70 ，这类防火阀用的zui多。安装时要特别注意，280防火阀安装位置，温度熔断器一定要应着气流方向安装。当防火阀带有调节功能时，280防火阀安装规范，又称为防火调节阀。

2.由设在顶棚的温感器联动的防火阀。该类阀门国内使用较少。

3.由设在顶棚的烟感器联动的防火阀。该类阀门通常又称为防烟阀。

防火阀和排烟防火阀有什么区别 防火阀是用来阻断火灾的烟气及火焰通过，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的阀门。为了将火灾引起的损失减小到较低程度，就必须采取有效的防火、防排烟措施，西藏280防火阀，以控制火势蔓延，而防火阀在通风、空调及排烟系统中的合适设置则起到了重要的作用。

防火阀的结构和工作原理：

防火阀主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀的执行机构式通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。

排烟防火阀作为消防部件一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。主要材质：碳素钢，镀锌板，不锈钢。

约特通风厂家规格齐全-280防火阀安装位置-西藏280防火阀由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备有限公司（www.dzytftkt.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，约特通风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙志杰。