

管式曝气器盘式曝气器微孔曝气器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 管式曝气器盘式曝气器微孔曝气器 |
| 公司名称 | 石家庄天欧环保科技有限公司 |
| 价格 | 12.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天欧 型号:215mm 65mm 产地:石家庄 |
| 公司地址 | 石家庄桥西区新石北路工业园 |
| 联系电话 | 0311-85857970 15032063127 |

产品详情

曝气管、微孔曝气管、管式曝气器厂家——石家庄天欧环保科技有限公司

我公司主要产品有曝气软管、可变孔曝气管、曝气器、曝气膜、曝气头、曝气盘、膜片式曝气器、膜式管式曝气器、旋混式曝气器、散流式曝气器、可提升式曝气器、填料、组合填料、斜管、斜管填料、蜂窝斜管、斜板填料、弹性填料、立体填料、组合填料、弹性填料、悬浮球填料、多面空心球、鲍尔环填料、流化床填料等。我们以过硬的产品质量、最低的价格、最快的速度，送货到您所指定的施工现场，我公司配备有专业货物车辆及人员为您派送、专业的技术人员负责产料品指导安装、完善售后服务，竭诚为您服务，使您用着安心、放心、舒心。重合同，守信誉，顾客至上，公司全体干部员工热诚欢迎各界人士及环保同仁来电或到本公司考察定购。

管式曝气器

【产品简介】

管式橡胶曝气器是我公司研制开发的新型管式橡胶曝气器，该产品主要用于城市污水和有机工业废水处理系统的充氧，其具有结构简单、氧利用率高、性能可靠、气孔不易堵塞、污水不倒灌、环向受力均匀、寿命长、安装维修方便、系统价格低廉等特点。该产品长期以来一直是依赖进口，我公司对其进行了深入研究，使其各项性能均达到国际同类产品水平，可为国家节约大量的外汇,并且推进我国在微孔曝气器领域的研究。

【产品构造】

橡胶膜管采用硅胶、三元乙丙橡胶（EPDM），具有耐热、耐臭氧、耐酸碱、化学稳定性好等特点，与一般橡胶膜相比，可大大提高其使用寿命。

曝气孔为一字形长孔，使其具有良好的可张性和瞬时闭合性，曝气时可释放出直径小于3mm的微型气泡，以获得较高的氧利用率，其氧利用率为25~35%。

支撑体采用中空、充水形式，大大降低了曝气器在水中的浮力。

采用导气槽，使曝气器内部的布气迅速均匀，从而使曝气膜管受力均匀，延长了曝气膜管寿命和释放气泡的均匀性，提高了曝气效果；导气槽为狭窄的凹槽，其上的橡胶膜管区域不开曝气孔，停止供气时，橡胶膜紧贴住导气槽，从而防止了污水倒灌的发生。

【订货须知】

订货时请说明曝气器规格及型号，数量。

曝气头

【产品简介】

膜片式曝气头是我公司最新开发的又一膜式微孔曝气产品。采用ABS工程塑料为底盘、托板，布气膜由三元乙丙胶（EPDM）或者硅胶材料制成，曝气装置由曝气器、调节器、连接件和布气管道、三通、四通、弯头等管件连接组成。膜片式曝气器是一种新型的曝气设施，它能满足所有曝气池、生物接触氧化池、生物稳定塘等场所。膜片式曝气器按供气量和池形布置密度，曝气器和布气管道采用G3/4螺纹连接，底座为内螺纹（固定于布气管道上），曝气器为外螺纹。安装时，先把调节器所需尺寸固定于池底，然后用抱箍把布气管道固定在调节器上。主要特点是气泡直径小，气泡扩散均匀，耐腐蚀性强。

【产品特点】

最大的特点就是在特殊情况下需要更换曝气器时，无需更换整个曝气器，只需要轻松地更换膜片即可，大大地降低了后期维护的难度和费用。

【安装程序】

1 审核安装施工图；2 审核现场水池尺寸是否与施工图一致；3 根据现场情况与图纸放线；4 按线打膨胀螺栓，安装可调管支架；5 根据图纸尺寸开始切管下料；6 中间进气主管定位，将配套的四通或代三通粘接好（注意：一定要横平竖直）；7 根据图纸上曝气器的位置在支管上放线、开孔，开孔大小一般为6~8mm，根据具体的曝气器型号确定；（打孔后的碎屑一定要清理干净，不得留在管路中）8 把支管放在可调管支架上，与中间的进气主管粘接在一起（注意：支管上打好的孔一定要垂直向上）；9 把两侧边管的三通接口、弯头接口与支管的管口粘接在一起。（注意：一定要横平竖直）10 用可调管支架调调整体管路的水平度；11 扎上可调管支架尼龙扎带（方法：把尼龙扎带不带孔的一边扣在支架的卡槽内，然后找一根12mm左右的铁棍插入尼龙扎带的方孔里，轻轻一压就扣上了）；12 在支管上打孔的位置粘接曝气器接咀（注意：曝气器接咀一定要垂直向上）；13 待曝气器接咀粘接牢固后（约24小时），再安装曝气器；14 曝气器及管路安装完毕，为防止管道连接部分漏气，池内应放进清水至曝气器上部100mm左右，然后通气进行测试，如发现有漏气部位应做上标记并及时修复，待完全合格后，就可以正式投入使用了。15 注意事项：、为防止其它作业，如电焊火花和土建施工等损坏曝气装置，曝气管道系统安装必须在土建结束后进行。

、ABS管口可以不打磨粘接，UPVC管口必须打磨后粘接，曝气管路推荐使用ABS管。

【使用及保修】

u 该产品使用环境仅限于下列条件

1 水温：10 ~ 50 2 水质：常规生活污水3 水深： 5m4 风量： 3m³/h.只

u 下列条件及环境下运行不属于保修范围

1 进货、堆放期间保管不善产生损坏；2 安装期间橡胶膜片划伤；3 胶水污染橡胶膜片；4 随意抛掷损伤橡胶膜片；5 在可能出现的强酸、强碱、粘稠、大量油污存在的废水中运行；6 因设计布局不合理、曝气空气清洁度差及安装管材管件时遗留垃圾存在等原因导致的曝气不均，不在保修范围内；7 因使用、维护、保管不当造成的损坏，或因不可抗力造成的损坏，自行拆卸造成的损坏，均不属保修服务范围。用户应严格按照该曝气器的使用说明使用该产品，超出使用范围，我单位不负责保修。

【订货须知】

u 订货时请说明曝气器规格及型号，数量。