

40KW柴油发电机自动油门

产品名称	40KW柴油发电机自动油门
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO42000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

40KW柴油发电机自动油门大泽静音柴油发电机采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性。具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，有良好的经济性，良好的高原适应能力1. 机组运行信号2. 机组起动失败信号3. 机组超速信号4. 润滑油油压低、油压过低信号5. 冷却水水温高、水温过高信号6. 燃油箱油位低信号7. 24V直流电源电压消失信号8. 110V直流电源故障信号9. 旋转整流二极管故障信号。

柴油发电机组的机械调速，它在启动好后，一般的油门都需要固定好的，这样，不管发电机组的负载输出有何变化，它的输油量还是一样的，很久不会变化。40KW柴油发电机自动油门柴油发电机组而电子调速的发电机组，它的输油量会随着负载的大小而变化。当负载变小时，发电机组的输油量也会在变小，这时，发电机组的耗油就会减少，当负载输出变大时，发电机的耗油量也会增大。

40KW柴油发电机自动油门在现代工业的连续生产中，发电机由于受工作温度、压力、震动等因素的影响，不可避免的出现渗漏问题。通常解决渗漏的传统方法是打卡具或焊补等工艺，但具有较大的局限性，且有的渗漏受工作环境很好的要求限制，无法现场进行解决。目前针对发电机渗漏新解决方案是采用高分子复合材料的方法，其中应用成熟的是美嘉华技术体系。

三相静音柴油发电机具有高度很好性

- 1、具有良好的进排风系统，能确保机组正常的运行。
- 2、防震措施能确保机组平稳运转。
- 3、箱体外部设有紧急停车按钮，用于发电机组的紧急停机。

型号TO42000ET

发电机：

额定电压: 220/380V

频率: 50HZ

*大输出: 40KVA

额定输出: 40KVA

启动方式: 电启动

功率因数(COS) : 0.8滞后

工作时间: 10-15

燃油损耗: 200g/kw.h

发动机:

引擎型号: 4D24TG0/TO

发动机类型: 四缸、直列、直喷、发动机

进气方式: 涡轮增压

气缸数: 4

冷却方式: 封闭式水冷却

输出功率/转速: 36kw/1500r/min

调速方式: 自动调节

机油容量: 8L

排量: 3.5

油箱容量: 50L

排放标准: 国三

燃油型号: 0#夏 -10#冬

电机类型: 电机类型 稀土永磁

额定电压: 380/220V

防护等级: IP23

绝缘等级: H

相数线数: 三相四线

其他：

噪音： 65-75dBA/7m

机器尺寸： 1320x900x1205mm

带轮子高度： 1320x900x1205mm

重量： 630/680kg

选配功能： 全自动ATS 选配

云端控制： 选配

移动拖车： 选配

云端控制介绍：通过手机APP 电脑操控发电机