

# 彩钢岩棉夹芯板 室内隔墙 岩棉夹芯板 不锈钢岩棉夹心瓦 A级防火

产品名称	彩钢岩棉夹芯板 室内隔墙 岩棉夹芯板 不锈钢岩棉夹心瓦 A级防火
公司名称	南通翔展新型建材有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:南通翔展 型号:950型 产地:江苏南通
公司地址	海安县安海中路6号
联系电话	0513-88755887 13817350839

## 产品详情

岩棉夹芯板特点：1、刚度好：由于岩棉芯材与两层钢板粘结成一个整体，共同工作，在加上屋面板上表面起波压型，其整体钢度远胜于压型板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体钢度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1/3 ~ 2/3.

2、扣接方式合理：岩棉屋面板采用扣接连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。

3、固定方法牢固合理：岩棉屋面板采用特制M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。

自攻螺丝设置在屋面板上表面的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。 4、安装

周期短：岩棉夹芯板，由于现场无需二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其他工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600 ~ 800m<sup>2</sup>。 5、防划伤保护

：岩棉夹芯板生产时，可在表面粘贴聚乙烯不干胶保护膜，以避免运输及安装过程钢板表面涂层受到划伤或磨损。