

电磁阀madas意大利马达斯M16/RM N.C常闭型燃气切断阀

产品名称	电磁阀madas意大利马达斯M16/RM N.C常闭型燃气切断阀
公司名称	上海牧鑫燃气设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:意大利MADAS马达斯 型号:M16/RM N.C 产地:意大利
公司地址	上海市青浦区外青松公路3858号4号厂房1楼北门
联系电话	021-39986198 18101745057

产品详情

电磁阀madas意大利马达斯M16/RM N.C常闭型燃气切断阀

意大利 MADAS (马达斯) M16/RM 系列燃气紧急切断阀是新型的燃气管道工程的安全配套装置, 主要应用如下: 1. 与可燃气体泄漏监测仪器相连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时, 自动快速关闭主供气体阀门, 切断燃气的供给, 及时制止恶性事故的发生。家庭增设可燃气体检测报警器, 当报警器周围环境中存有溢出的可燃气体并达到预定的浓度时, 报警器就可发出声光报警, 同时给切断阀脉冲信号, 迅速自动切断管道供气, 解除厨房里的后顾之忧。对家里有老人、儿童的家庭尤其有利。

技术参数:

操作内型: 直动式操作 手动复位。

结 构: 膜片密封阀座阀。

适用介质: 煤气、天然气、液化石油气、空气等无腐蚀性气体。

工作压力: 500mbar-6bar。

公称压力: PN16。

连接方式: 螺纹接口 (1/2" -2")。

电源电压：DC12V、DC24V、AC220V/50HZ。

关闭时间：< 1秒（约20毫秒）。

防爆等级：EExmIIT4。

阀体材料：压铸合金铝

密封材料：NBR丁腈橡胶。

内件材料：不锈钢和青铜

电压公差：-15% ~ +10%

适用温度：-20 ~ +60

电气连接：插件（不分正负极）

操作系统：不间断输出或脉冲型

外壳防护等级：EExmIIT4。

连接方式：（DN15~DN25铜制）（DN20~DN50）螺纹接口、符合EN10226标准；（DN50~DN150）法兰接口、符合ISO 7005标准。

适用介质：煤气、天然气、液化石油气、空气等无腐蚀性气体

安装规范：通常要安装在被监控区室内的主供气管上。严格按照阀体上所标的气体流动方向安装。
禁止将电磁阀倒置安装。不要用力击打复位部分及线圈连接体。

注意事项：1、电磁阀不要被淋湿；2、严禁私自拆卸阀门；3、手动复位过程必须在电磁阀线圈通电状态下操作。