

眉山农村污水处理设备排放

产品名称	眉山农村污水处理设备排放
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

眉山农村污水处理设备排放

生活污水处理设备表里清洗；各滑动面及丝杠、齿轮、齿条等无油污、无碰伤；各部位不漏油、不漏水、不漏气、不漏电；切屑垃圾清扫洁净。厂家货源 我们浩宇环保公司是一家集设计研发、生产和销售于一体的专业排污达标生产配套商，占据污水处理设备、固液分离设备和气浮设备的领导地位，工艺成熟、技术性能稳定可靠、设备生产周期短、质优价廉、品质有保障！关于生活污水处理设备尺寸请根据您的需要，告诉我们准确的数据，剩下的由我们负责为您量身定制！

关于客服售后我们将提供完善的售后服务，任何问题24-48小时准时到岗+定期回访，让您100%无忧！我们会第一时间给您回复！工艺说明，WSZ-A型设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法，水质参数按一般生活水水质，进水BOD 200mg/l，出水BOD 20mg/l指标设计，总共有六部份组成：初沉池；接触氧化池；二沉池；消毒池、消毒装置；污泥池；风机房、风机；

现分别论述如下：初沉池：设备初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。接触氧化池：初沉后水自流至接触池进行生化处理，接触池分为三级，总停留时间为1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时，填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m²/m³，接触池气水比在12：1左右。二沉池：生化后污水流到二沉池，二沉池为二只竖流式沉淀池，它们并联运行。

眉山农村污水处理设备排放上升流速为0.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。消毒池及消毒装置：消毒池按规范：“TJ14—74”标准为30分钟，若是医院污水，消毒池可增加停留时间至1-1.5小时，采用固体氯片接触溶解的消毒方式，消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的。其它消毒装置可另行配制。污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至WSZ-A的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至接触氧化池内进行再处理。

消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部，进行抽吸外运即可。风机房、风机：设备WSZ-A的风机房设在消毒池的上方，进口采用双层隔音，进风口有消声器、风机过滤器，因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机，能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。社区居民生活污水处理设备随着对环境保护的重视和人们对环境状况的关注，污水排放标准也日益严格，机构污水中含有大量的病原微生物和有毒物质，如果不经有效处理将对周边环境造成污染。所以机构污水处理是否达标将关系到机构能否开办的一项重要依据。

眉山农村污水处理设备排放沈阳市生态环境局经济技术开发区分局委托有资质的第三方检测机构对沈阳市曙光金属表面处理有限公司污水总排放口排放的污水进行采样监测。检测报告数据显示，该单位污水总排放口排放的污水中锌的排放浓度为1.77mg/L，超标0.18倍。沈阳市生态环境局经济技术开发区分局依法责令其改正环境违法行为，罚款15万元。