

RVSXXZ45X-16信号弹性座封闸阀

产品名称	RVSXXZ45X-16信号弹性座封闸阀
公司名称	云南智锋工控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区永中路金加元工矿机电商城1栋1号
联系电话	0871-63986622 13888580262

产品详情

RVSX/XZ45X-16信号弹性座封闸阀主要零件材质

NO 零件名称 材质

- 1 阀体 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
- 2 闸板 球墨铁铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶
- 3 内六角螺栓 碳化处理
- 4 密封圈 丁腈橡胶、三元乙丙
- 5 阀盖 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
- 6 阀杆 不锈钢
- 7 “O”形密封圈 丁腈橡胶、三元乙丙
- 8 止推轴承 锡青钢
- 9 螺栓 不锈钢
- 10 压盖 球墨铸铁、铸钢
- 11 防尘罩 丁腈橡胶
- 12 手轮（传动帽） 铸铁

三、产品特点

- 1、整体包胶：闸门采用整体包胶，其良好的覆盖性能与精确的几何尺寸，保证密封可靠性，寿命长。
- 2、重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻、安装方便。
- 3、平底阀座：地脚采用与水管相同的平底式阀座设计，不产生杂物淤积，密封更可靠。
- 4、耐腐蚀：内腔采用无毒环氧树脂涂装，防止腐蚀和生锈，不但可供生饮，而且可用于污水系统。
- 5、三“O”密封：阀杆采用三道O型环密封，磨擦阻力小，开关轻巧，不漏水。

四、技术参数

公称压力：1.0~2.5MPa

公称通径：50~600mm

工作温度：0~120

适用介质：水、油、气等

法兰标准：GB/T17241.6GB9113

试验标准：GB13927API598

五、主要连接外型尺寸

公称通径

d	L	D1	D2	D3	H	B	f	n-	1.0MPa		1.6MPa	
									mm	inch	mm	inch
40	1 1/2	165	88	110	150	310	18	3	4-	18		
50	2	178	102	125	165	340	20	3	4-	18		
65	2 1/2	190	122	145	185	370	20	3	4-	18		
80	3	203	133	160	200	410	22	3	8-	18		
100	4	229	158	180	220	450	24	3	8-	18		
125	5	254	184	210	250	480	26	3	8-	18		
150	6	267	212	240	285	550	26	3	8-	23		
200	8	292	268	295	340	630	30	3	8-	23	12-	23

250	10	330	320	350	355	405	750	32	3	12-	23	12-	27
300	12	356	370	400	410	460	820	32	4	12-	23	12-	27
350	14	381	430	460	470	520	980	36	4	16-	23	16-	27
400	16	406	482	515	525	580	1010	38	4	16-	27	16-	31
450	18	432	532	565	585	640	1195	40	4	20-	27	20-	31
500	20	457	585	620	650	715	1270	42	4	20-	27	20-	34
600	24	508	685	725	770	840	1390	48	5	20-	31	20-	37
700	28	610	800	840	895	1550	40	5	24-	31			
800	32	660	905	950	1015	1750	44	5	24-	34			
900	36	711	1005	1050	1115	1950	46	5	28-	34			
1000	40	811	1110	1160	1230	2170	50	5	28-	38			