

厂房搬迁价格 芜湖厂房搬迁 时雨起重

产品名称	厂房搬迁价格 芜湖厂房搬迁 时雨起重
公司名称	芜湖市时雨起重装卸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区官陡门路115号
联系电话	13956168752

产品详情

起重机的起动方法

在对起重机送电，把所有安全限位闭合，并合上紧急开关和所有控制手柄归零，然后合上控制箱的开关，接通主接触器后。它的起升操作方法有以下的方面：1、轻载起升：起升时逐级推挡，每档必须停留1秒钟以上，从静止、加速到额定速度一般需要经过5秒钟以上。当吊钩被提升到预定高度时，应将手柄逐级扳回零位，每档也要停留1秒钟以上，使电动机逐渐减速，最后制动停车。2、中载起升：启动、缓慢加速，当将手柄推到方向一档时，厂房搬迁预算，停留2秒钟左右，在逐级加速，每档必须停留1秒钟左右。当吊钩被提升到预定高度时，应将手柄逐级扳回零位，使电动机逐渐减速，最后制动停车。3、重载起升：起升时应迅速将手柄推到第二档，把物件逐渐吊起。物件吊起后再逐渐加速，如果手柄推到第二档后电机仍不能启动，就意味着被吊物件已超过额定起重量，这时要马上停止起吊。当物件被提升到预定高度时，应将手柄逐级扳回零位，在第二档时停留时间应稍长，以减少冲击，但在一档不能停留，要迅速扳回零位防止重物下滑。要进行下降操作时除轻载外不应以一档高速下降以免发生事故。重载下降时应以最慢速下降，不得使用高速下降将以免下降速度过快制动时造成刹不住车的遛钩事故。重载时不得采用反接制动，以免重物拖带电机逆转，厂房搬迁价格，烧毁电机。运行时应注意以下事项1、吊钩前后找正：每次起吊前需找准被吊物品能够平衡的位置，以免造成重物起吊过程中钢丝绳受力不匀或起吊物倾覆。2、平稳起吊：起吊时禁止快速推挡、突然启动。3、被吊物起升后：起吊物起升高度应以高出障碍物半米为宜，吊运时禁止从地面人员或设备上空通过。当吊物需通过地面人员上空时，需发出信号，待人员躲开后方可通过。4、切断电源：在工作中不得把各限位开关当作停止按钮来切断电源，更不允许在起吊重物电机反转时切断电源。

起重机械操作21个安全要点

- 1、注意安全站位
- 2、正确认知吊索具安全系数

- 3、拆除作业中一定要对遭遇的各种因素有预见性
- 4、杜绝失误性操作
- 5、对被吊物体绑扎一定要牢
- 6、滚筒缠绳要紧
- 7、临时吊鼻焊接要牢
- 8、正当选择我吊装工具或吊点
- 9、合理选用滑轮、绳索
- 10、防止无载荷吊索具意外兜挂物体
- 11、起重吊装施工方案不要与实际作业脱节
- 12、空中悬吊物较长时间需要加封安全保险绳
- 13、工序交接要清楚，多单位施工工序要平衡
- 14、施工进度要好
- 15、不要使用带有“毛病”的吊索具
- 16、不要将麻绳当作安全绳
- 17、要设立警示区
- 18、吊车长臂杆吊重物要对“刹杆”考虑周到
- 19、两车同抬翻转一件物品要计重好
- 20、危险区域作业要采取必要的防范措施
- 21、不对气候影响考虑不足，恶劣天气不要施工

起重机械是用来对物料进行吊起、落下、运输 装卸和安装等作业，以及对人员进行垂直输送的机械设备的总称。起重机械均以间歇、重复的工作方式，专业厂房搬迁，通过吊钩或其它吊具来起升、下降，芜湖厂房搬迁，或者升降与 运移物料。而起重机又有很多种，这里主要介绍几种起重机，和它们的不同作用。1、桥式起重机：横架于车间仓库和露天仓库的上方，用来吊运各种货物的机械设备。车间、仓库、货场装卸和搬运货物。2、门式起重机：结构像门形框架，承载主梁下安装两条支脚，可以直接在地面的轨道上行走，主梁两端可以具有外伸悬臂梁。库场、车站、港口、码头等室外的货场、料场货、散货的装卸作业。担负单件和成组的笨重货物。3、履带式起重机：是一种高层建筑施工用的自行式起重机。是一种利用履带行走的动臂旋转起重机。4汽车式起重机：装在标准或专用的载重汽车底盘上的全旋转动臂式起重机。5、轮胎式起重机：利用轮胎式底盘行走的动臂旋转起重机。

厂房搬迁价格-芜湖厂房搬迁-时雨起重由芜湖市时雨起重装卸有限公司提供。芜湖市时雨起重装卸有限公司(www.sydjzqx886.com)为客户提供“起重机租赁,吊车出租,大件吊装”等业务,公司拥有“时雨”等品牌。专注于其它等行业,在安徽芜湖有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:后经理。