

# 浙江环氧砂浆地坪工程「多图」

产品名称	浙江环氧砂浆地坪工程「多图」
公司名称	杭州超固装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区三村佳苑
联系电话	15356658519

## 产品详情

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

中涂环氧砂浆层施工(沙浆层可以增加厚度，平整度)

目的：提高环氧地坪的平整度和耐磨性。

施工方法：用环氧树脂中涂材料按A组份：B组份=5:1的比例混合，混合时应将硬化剂向有主剂的桶中央倒入，避免材料混合不匀。搅拌后，加入适量石英砂，充分搅拌均匀，倒在地面上，先补平基面低凹缺陷再以批刀全1面做一层披覆填平砂孔，使表面平整。施工时，以齿尖除去大泡，挑去粗粒杂质。环氧砂浆地坪施工厚度如何选择1，地面承载力要求：如果车间内有大量机械，或者比较重的物品，需要行走拉货的车辆，则地面的承载力要求较高。若批补不平整，或者过于光滑，间隔时间长，则需硬化干燥后全1面砂磨，以吸尘器吸干净。清理干净后可进行下一道工序施工。

根据地面实际情况批补第1道砂浆层后如果表面不够平整过于粗糙或厚度不够需要增加第二道砂浆层施工。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，环氧砂浆地坪工程，公司注重对高新技术的研发与投入。

适用范围

要求耐磨性强，耐一定冲击性的电器，电子，机械、通讯设备，仪器仪表，食品，医药，化工，烟草，饲料，纺织，饮料，服装，家具，塑料，文体用品等制造车间地面，特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道。

### 性能特点

- a、由环氧树脂与超硬石英砂固结而成，强度特高;
- b、耐重压、耐冲击、耐磨损、附着力强;
- c、防尘防潮防水、防腐防霉、平整光洁、清洁方便;
- d、半光、高光、防滑表面及低温、潮湿条件适用等多个品种。

### 施工工艺：

- a、基面处理;
- b、涂刷封闭底漆
- c、刮环氧中层砂浆;
- d、刮环氧腻子;
- e、滚涂环氧面漆;

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

### 环氧地坪的基础处理方法

第一、混凝土进行认真打磨，不能漏掉半点不打磨的地方，特别是很多强度不好的区域，一定要打磨到有强度的地方，否则，疏松的区域会随着涂层脱落，而且时间会很快，可能工程还没有结算就会脱掉；同时，建议打磨进行两道，两次呈十字交叉型，以防止有漏点，可以打磨得更加彻底。3、地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。

第二、打磨结束后，清扫完后，建议用吸尘器吸尘处理，以便涂料更好地渗透，水的张力大，容易影响渗透性；

第三、对于没有伸缩缝的地面，要进行深切缝，以防止将来由于混凝土的内应力，形成不规则裂缝；有伸缩缝的地方，用钢筋钩进行清缝，然后用吸尘器进行吸尘。

第四、有不规则裂缝的地方，要进行切缝处理，用环氧砂浆进行修补，并注意修补的高低差；

第五、柱边和墙角边用角磨机进行角磨，处理的平整、平滑；

第六、有水的地方用吸水器把水处理掉，铲除表面的泥浆，然后用带水的洗地机洗地吸水，处理干净，晾一天，随后上底漆；

第七、有油污的地方，先把表面的油垢铲除干净，然后用清洗剂进行清洗，然后再用火烤，如果油污特别严重，需要敲掉混凝土重新浇筑。

浙江环氧砂浆地坪工程「多图」由杭州超固装饰工程有限公司提供。杭州超固装饰工程有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。第七、有油污的地方，先把表面的油垢铲除干净，然后用清洗剂进行清洗，然后再用火烤，如果油污特别严重，需要敲掉混凝土重新浇筑。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！