

缠绕膜拉伸膜 聚乙烯 各种包装

产品名称	缠绕膜拉伸膜 聚乙烯 各种包装
公司名称	青岛钰淇塑料制品厂
价格	.00/个
规格参数	材质:聚乙烯 适用范围:各种包装
公司地址	青岛胶州市胶东镇周王庄村南
联系电话	83282657 18266630555

产品详情

材质	聚乙烯	厚度	0.020 , 0.025 , 0.030 (mm)
适用范围	各种包装		

产品简介

缠绕膜又称“拉伸膜”，其特点为质地软薄，具有优越的抗拉性、抗刺穿性和抗撕裂性，因此被广泛用于化工产品、电子产品、陶瓷产品、机器设备等打包捆扎。近年来，随着我国工业的不断发达，缠绕膜的用量将越来越大，所涉及的行业也将越来越广。

通用性质

单元化：这是缠绕膜包装的最大特性之一。借助薄膜超强的缠绕力和回缩性，将产品紧凑地、固定地捆扎成一个单元，使零散小件成为一个整体，即使在不利的环境下产品也无任何松散与分离，并且没有尖锐的边缘和粘性，以免造成损伤。

初级保护性：初级保护性提供产品的表面保护，在产品周围形成一个很轻的、保护性外表，从而达到防尘、防油、防潮、防水、防盗的目的。尤为重要的是缠绕膜包装使包装物品均匀受力，避免受力不均对物品造成损伤，这是传统包装方式（捆扎、打包、胶带等包装）无法做到的。

压缩固定性：借助缠绕膜拉伸后的回缩力将产品进行缠绕包装，形成一个紧凑的、不占空间的单元整体，使产品各托盘紧密地包裹在一起，可有效地防止运输过程中产品的相互错位与移动，同时可调整的拉伸力可以使硬质产品紧贴，使软质产品紧缩，尤其是在烟草业以及纺织业中有独特的包装效果。

成本节约性：利用缠绕膜进行产品包装，可以有效降低使用成本，采用缠绕膜只有原木箱包装的15%左右，热收缩膜的35%左右，纸箱包装的50%左右。同时可以降低工人劳动强度，提高包装效率以及包装档次。

