

SKR-12全密封全绝缘充气式环网开关设备

产品名称	SKR-12全密封全绝缘充气式环网开关设备
公司名称	浙江顺开智能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	浙江顺开:智能设备有限公司 SKR:12 浙江:柳市镇
公司地址	乐清市柳市镇高四村
联系电话	13356185113 15395778569

产品详情

SKR-12充气式环网柜是一个完全密封的系统，其所带电部件以及开关封闭在不锈钢的本体内。整个开关装置不受外部环境条件影响，从而可以确保运行可靠性及人身安全。并且实现了免维护。通过选择可扩展母线，可以实现任何组合，达到全模块化。扩展母线安全绝缘和屏蔽，确保了可靠性和安全性。SKR-12充气式环网柜同时可以提供TV化的自动化解决方案，形成了智能化开关的概念，并将现场安装及调试工作量降到最低。

SKR-12充气式环网柜分为非扩展标准配置和可扩展标准配置。由于具有全模块和半模块的组合性以及自可扩展性，因而具有极特殊的灵活性。

SKR-12充气式环网柜执行GB标准。在室内条件下（20℃）运行的设计寿命超过30年。

SKR-12全密封全绝缘充气式环网开关设备性能特点

产品主要特点

操作安全

通过以下安全措施，我们可为用户提供特别的安全保障：

一体化三工位负荷开关

断路器采用负荷开关替代隔离开关，更安全可靠

一次侧全密闭设计提供息外接触的保护

满足五防要求的机械联锁

带电显示器可提供进出线路带电指示

运行可靠

全密闭设计，所有10kV开关及母线带电体均密封在3mm不锈钢板焊接成的气箱中；配硅橡胶电缆插头，实现电缆头全绝缘全密封，从而不受灰尘、潮湿、小动物等外界环境影响

弹簧储能操作机构，可人工或电动操作

面板模拟线图提供开关位置指示

柜体用镀锌板制作，表面静电喷涂，增强抗腐蚀性能

压力表监视箱体内SF6气体安全压力范围

经济性

免维护

高度可靠

使用寿命可达20年

方案灵活

多种进线方式，可实现左、右、上或前进线

多种组合方式，各单元之间可实现任意组合

采用绝缘母线，可实现前后并柜或左右并柜

设计方案灵活

应用广泛

馈出线容量大、占地小，适合多种应用需求

非扩展标准模块

共提供以下十五种标装组合

TRC-12各类非扩展标准组合单元柜的每个模块具有下列配置

D柜-提升模块

“不带接地刀的电缆连接模块”中标准配置与特性

C柜-负荷开关模块

“ 负荷开关模块 ” 中标准配置与特性

F柜-负荷开关熔断器组合电器模块

“ 负荷开关熔断器组合电器模块 ” 中标准配置与特性

V柜-真空开关模块

“ 真空开关模块 ” 中标准配置与特性

进线套管的电容性电压指示器

每个气室安装一个监测SF6密度的压力表计

吊装用的吊耳

操作手柄

选配

电动操作机构

电缆短路及接地故障指示器

电流互感器及表计

远程监控及接地