

KYN28A-12铠装移开式交流金属封闭开关设备

产品名称	KYN28A-12铠装移开式交流金属封闭开关设备
公司名称	浙江顺开智能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	浙江顺开:智能设备有限公司 KYN28A:12 浙江:柳市镇
公司地址	乐清市柳市镇高四村
联系电话	13356185113 15395778569

产品详情

KYN28A-12型(GZS1)户内金属铠装中置移开式开关设备（以下简称开关柜）系三相交流50Hz的户内成套配电装置，用于接受和分配3-12kV的网络电能并对电路实行控制保护及监测。本产品继电器小室面板上可安装各种类型的微机型综合继电保护装置，并可实现系统的智能化控制，具有遥控、遥测、遥信及遥调功能，通过带有通信接口的CAN总线控制现场网络。并具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置送电和防止误入带电间隔，即简称的“五防”功能。该柜既能配用VSI(即ZN63)、ZN12V真空断路器，也可配置进口的VD4真空断路器与VC系列真空接触触。

符合标准

产品符合下列标准：

- 1、 IEC-298
- 2、 GB3906-1991
- 3、 DLfT404-1997

4、GB/T11022-1999

使用环境条件

1、周围空气温度：上限+40 下限一般地区-10 ；

2、海拔：1000m;

3、湿度：

相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；水蒸气压力：日平均值不大于2.2KPa，月平均值不大于1.8KPa;

当温度骤降时可能出现凝露，伴随污秽，本产品适用于以下比正常条件更严酷的两种环境条件：

(1)凝露不频繁（每月平均不超过两次）有轻度污秽；

(2)一般不出现凝露（每年平均不超过两次）有较严重污秽；

4、没有火灾、爆炸危险及严重污秽足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体等恶劣场所；

5、没有剧烈震动、颠簸及垂直倾斜度不超过80的场所。

注：(1)允许在-30 时储运。

(2)当海拔超过1000m的地区，按JB/2102《高压电器使用海拔地区的技术要求》处理，当海拔不超过2000m时，低压辅助设备不需要

采取任何措施。

(3)当实际使用条件与上述不同时，应由用户和制造厂双方协商。