

KYN61-40.5铠装移开式交流封闭开关设备

产品名称	KYN61-40.5铠装移开式交流封闭开关设备
公司名称	浙江顺开智能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	浙江顺开:智能设备有限公司 KYN61:40.5 浙江:柳市镇
公司地址	乐清市柳市镇高四村
联系电话	13356185113 15395778569

产品详情

KYN61-40.5(Z)型铠装移开式交流金属封闭开关设备（以下简称开关设备）它使用于三相交流50Hz电力系统，用于发电厂，变电所及工矿企业的配电室接受和分配电能之用，并对电路实行控制，保护及监测。

本产品符合标准：GB39063，GB/T11022，IEC60298

使用条件

周围空气温度：上限+40度，下限-10度

海拔大于等于1000m

周围相对适宜：日平均值大于等于95%，月平均值大于等于90%

周围空气：不适用于有腐蚀，严重污秽，可燃性气体及剧烈震动的场所

若有地震发生，地震烈度不超过8度

结构特点

开关柜机构GB3906-2006和C298中铠装金属封闭开关设备标准而设计，整体有柜体和可抽出部分（手车）两部分组合，柜体结构为组长式，用螺栓栓接组合成型，用金属隔板将开关柜体内部分隔为断路器室，主母线室，电缆室和继电

器仪表室，外壳防护等级达到IP3X，各隔室间防护等级为IP2X，并且所有金属结构件可靠接地，主回路系统的隔室间有独立排气的压力释放通道。

手车根据用途可分为断路器手车，电压互感器手车，计量手车，隔离手车等，各类手车的外形尺寸相同，相同用途的手车具有良好的互换性，手车在柜内有试验/隔离为准和工作位置，每一处位置都没有连锁装置以保护手车处于以上两位置时不能随便移动。