

屋顶花园蓄排水板/疏水板型号齐全/量多可定制

产品名称	屋顶花园蓄排水板/疏水板型号齐全/量多可定制
公司名称	山东阔展环保科技有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	什么品牌:阔展 什么型号:可定制 产自何地:山东泰安
公司地址	泰安市泰山区省庄工业园南河西村
联系电话	15550858671

产品详情

屋顶花园蓄排水板/疏水板型号齐全/量多可定制

排水板铺设规程: 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。 2.屋顶绿化和地下车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上来,渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。

4. 地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台面向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直致集水坑。 5. 在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空隙畅通。 6. 当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量;地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。 7. 回填土是粘性土,在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想,有利于土工布的滤水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙,这种土本身就松很容易滤水。

8. 排水板在铺设时边与边搭接5-10cm,上面利用土工布搭接,只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以,保持排水畅通。

操作要点及技术要求: 1、 阔展排水板自然展开、疏松地铺设于规划好的位置。2、 排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。3、 搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接,不允许逆向搭接。

4、 需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时,采用土工膜胶水粘结固定。5、 排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。 回填土注意事项: 1、 第一层回填土一次性回填厚度大于300mm后,蛙夯夯实后才可以在回填土上行走车辆。2、

其后分层回填，每次回填厚度可为600mm厚。3、最后留有300~500mm厚为人工配置种植土，自然回填，不夯实。运输与储存：请在干燥、通风的环境下储存排水板，禁止长时间暴晒。请在托架、垫高的平台上立放引航排水板，堆放高度不能超过30层。

注意事项：请将阔展排水板保护堆放在干燥，通风的室内环境、避免重物堆压。阔展排水保护板一般不作为工程防水材料使用，如将其作为防水材料使用时必须经过专业系统设计。