

工地常用自动洗轮机有什么要求 成华研究报告/

产品名称	工地常用自动洗轮机有什么要求 成华研究报告/
公司名称	成都水魔方环保设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:水魔方 型号:SMF-102 产地:3.7*3.7*2.0
公司地址	成都市青白江区清泉大道一段718号（中益吉城五金机电大市场一期C14栋110号）
联系电话	028-68294699 13880793250

产品详情

工地常用自动洗轮机有什么要求 成华研究报告/工地自动洗车设备比其它厂家洗轮机好在哪里?

- 1、底盘钢管的厚度比其他厂家价增加1mm，承载提高20T。
- 2、格栅板用料是热镀锌，永不生锈，而其他厂家是冷镀锌或喷漆，易生锈。
- 3、水泵采用上海越沪的品牌，而其他厂家选用小厂水泵，比方神龙等。
- 4、采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关缺点率低90%。
- 5、电控箱电器均采用国际知名品牌正泰电器，更有保证。成都工程车辆洗轮机的任务原理：

工程车辆洗轮机有自动操作与手动操作两种形式

待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，任务指示灯亮，系统启动进入待机状态。冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢经过洗轮机底盘，感应器感应到车辆后水泵启动，任务水流经过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下停止多方位全自动冲洗。15s左右（时间0-60s可调）水泵自动中止，冲洗终了。采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关缺点率低90%。

工地常用自动洗轮机有什么要求 成华研究报告/

该系统有洗轮机底盘、格栅板（铁篦子）、左右侧喷管（含喷嘴）、控制箱、水泵五部分组成。平板式洗车机采用智能控制、水循环利用的方式对车辆单轴轮胎和车辆侧面进行清洗作业，可实现“无人化”全自动操作，且一次清洗洁净度达80%以上，单次车辆清洗时间不超过一分钟。由于系统自动投加器添加絮凝剂，加速污泥沉淀和水的循环利用，保证了良好的清洗效果。相比较传统的洗车台，该设备安装运输方便，清洗效果更好，且可在多个项目间循环使用，节约时间、人力、水资源以及周转成本方面成效显著，对于推动项目管理进一步智能化、信息化，保证现场文明施工具有显著作用。工程车洗轮机由机身、侧墙板、高压水泵、操控电柜、可拆卸根底等有些组成。机身与侧墙板分别用高强度螺栓衔接固定，电控柜装置于一侧或值班室，操作便利。该设备111111大承载可达200吨，合适建筑工地渣土车、泥头车等大型工程车辆的迅速清洁。设备选用不锈钢喷头，水嘴便利拆卸；感应开启，无需人工频频操作；清洁用水循环利用，节省环保；设备易拆装，便利转场。

建筑运输车辆自动冲洗设备：工程车辆自动冲洗机，自动洗车机，bc型车辆自动冲洗机是根据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的请求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施应

用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位停止高压冲洗，从而到达将车轮及底盘彻底洗净的效果，到达各部门的上路请求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环运用续工作时，仅需补充少量的水，因而能够节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、渣滓填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而到达无粉尘污染的优秀工程。该设备装置运输便当，可适用各种工地频繁转场的需求。

建筑工地清洗设备 电控箱电器均采用国际知名品牌正泰电器，更有保证。该自动冲洗设备利用360度高压水嘴对车辆的轮胎及底盘部位进行高压清洗，污泥自动肃清，有效控制工地扬尘污染，洗车机156个喷水口，全方位对车辆停止冲洗，彻底肃清车辆底盘及轮胎泥土，避免车辆带泥上路形成的扬尘污染后者主要应用于普通建筑工地清洗各种设备之用冲洗台设置标准：冲洗台设置工地大门内侧，排水沟二级沉淀池相连（具体做法请看图纸），并按规定处理泥浆和废水排放，程洗车机分类、工地洗车机应用工程洗轮机根据应用不同分为工程车辆洗轮机、建筑工地洗轮机，前者主要应用各种水泥罐车、渣土车、工程车等容易误入城市环境的车辆清洗，后者主要应用于普通建筑工地清洗各种设备之用。采用的冲洗设备根据产品的外形和安装又分为平板洗轮机、基坑式洗轮机、滚筒式洗轮机。工程车辆洗轮机系统采用无接触技术对车体进行全方位立体清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统由洗轮机底盘、格栅板、左右侧板（含喷嘴），控制箱、水泵五部分组成。