

宇飞传动 120无极绳绞车 无极绳绞车

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 宇飞传动 120无极绳绞车 无极绳绞车 |
| 公司名称 | 山东宇飞传动技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 邹城市经济开发区宏泰西路 |
| 联系电话 | 18610877678 |

产品详情

无极绳绞车的性能特点：

4：操作简单，可靠性高

绞车采用机械传动方式，结构紧凑，操作方便，大大地提高了工人可操作性和设备可靠性。

5：适应性强，用途广

无极绳绞车既可使用在顺槽，又可应用在采区上(下)山，还可布置在集中轨道巷，又能为掘进后配套服务。

如选用双速无极绳绞车，还可适应低速重载牵引和高速轻载的运输需求。

组成部分

调速闸：分为手动制动闸和液控操作闸。手动制动闸，通过交互使用两制动闸，120无极绳绞车，实现绞车在不停的情况下进行零速、慢速、快速的快速转换。制动闸支座与绞车底座采用螺栓联接，安装孔位为对称布置，无极绳绞车说明书，可满足不同的巷道对绞车的布置要求。液控操作闸是采用液压控制，其操作简单方便。

滚筒部分：根据用户使用的张紧方式不同，分为单摩擦滚筒和双摩擦滚筒，双滚筒由两个双锥摩擦轮、卷筒内套、末级传动太阳轮组成。双锥摩擦轮通过键与卷筒内套联接，方便拆装，无极绳绞车尾轮，传动可靠；末级传动太阳轮与二级行星差动器、末级行星差动器相连，起传动联接作用。

末级传动装置：末级传动装置由内齿圈、末级行星传动装置、安全制动器、末级传动装置支承架等组成。安全制动器在正常工作时处于常开状态，如发生异常情况紧急制动。末级传动装置支承架通过花键将末级行星差动装置固定，在工作中末级行星轮只有自转而无公转，起减速的效果。

无极绳连续牵引车性能特点

可实现巷道水平转弯运输。根据巷道转弯角度配置必要的专用弯道护轨装置，达到水平曲线运输之目的。

配置灵活，便捷安装。根据不同条件，选用不同方案，无极绳绞车，采用不同轮组配置方式，可适应起伏变化坡道的不同运输需求；采用灵活的固定结构，拆装便利；尾轮固定简单，适应运输距离的变化，可快捷地移动。

连续运输，安全高效。安装区段内直达运输，无需转载，减少人力倒车次数，减轻了作业人员的劳动强度；大大降低了管理人员的管理难度，及设备使用的事故率。

宇飞传动(图)-120无极绳绞车-无极绳绞车由山东宇飞传动技术有限公司提供。山东宇飞传动技术有限公司(www.sdyfcd.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东济宁的输送设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宇飞传动和您携手步入辉煌，共创美好未来！