

GXP1628 潮流网络grandstream IP电话机

产品名称	GXP1628 潮流网络grandstream IP电话机
公司名称	北京讯美时代信息技术有限公司
价格	600.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区厂西门路2号吉友大厦
联系电话	13911442656 13811394472

产品详情

GXP1628是一款功能丰富、简单易用的基础级IP电话，适用于中小型企业办公通信。这款基于Linux平台的话机支持2个SIP账号，2条通话线路，3 个可自定义功能的软按键，8个快速拨号按键/BLF分机按键，高清语音和3方会议。132x48像素背光LCD显示屏可以清晰明了的显示关键信息。GXP1628支持两个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，HD高清语音，多种语言显示，匹配缤特力耳机的EHS无线耳机适配器，支持PoE和呼叫等待等丰富的附加功能。GXP1628拥有超高的产品质量和友好的交互方式，是值得信赖的办公电话。

功能特性

2个SIP 账号，两条通话线路，3个自定义软按键

8个快速 拨号按键/BLF分机按键，3方会议，支持多种语言

自动匹配个性化信息服务（如本地天气等），用户自定义来电铃声/回铃音，集成先进的Web和企业应用

两个支持POE供电的10/100/1000Mbps自适应以太网端口

支持潮流网络UCM6200系列IP PBX零配置使用、一键录音等高级功能

高清宽带语音，精湛的全双工免提扬声器，拥有先进的回声消除技术，达到卓越的双向通话效果。内置EHS，匹配缤特力耳机

支持通过TR-069或加密的XML配置文件自动部署，SRTP/TLS高级安全防护，802.1x媒体访问控制

132 × 48像素背光LCD显示屏

大容量通讯录（最多500个联系人）和呼叫记录（最多200条记录）

规格参数

协议/标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
网络端口	两个支持POE供电的10/100/1000Mbps自适应以太网端口
显示屏	132 × 48LCD显示屏
功能按键	2个双色LED线路选择键, 2个SIP帐号, 3 个XML可编辑软按键, 5个导航/菜单键。8个双色灯快速拨打/BLF分机按键, 13个专用功能键, 包括PAGE/INTERCOM, 通讯录, 语音信箱, Home键, 呼叫保持, 录音, 静音, 耳机, 转移, 会议, 发送, 重拨, 扬声器, 音量调节
语音编码	G.711 μ/a, G.722 (wide-band), G.723(pending), G.726-32, G.729 A/B, in-band and out-of-band, DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)
电话功能	呼叫保持, 呼叫转移, 呼叫前转 (无条件/无应答/遇忙), 三方会议, 呼叫停泊/代接, 呼叫共享 (SCA) /桥接 (BLA), 可下载通讯录 (XML, LDAP, 多大1000条), 呼叫等待, 通话记录 (最大200条), 摘机自动拨号, 自动应答, 一键拨号, 灵活的拨号计划, hot desk in g, 自定义铃声, 服务器冗余&故障转移
耳机插孔	RJ9耳机接口 (EHS匹配Plantronics耳机)
HD音频	高清听筒和扬声器, 支持宽带音频
墙体安装	支持二个角度桌面支架, 支持墙体安装
壁挂式	支持
QoS	支持第二层 (802.1Q, 802.1p) 和第三层 (TOS, DiffServ, MPLS) QoS
安全性	基于MD5和MD5-sess based 鉴权的普通用户和管理员级别密码, 256位AES安全配置文件, SRTP, TLS和HTTPS通话加密, 802.1x的媒体访问控制
多语言支持	英语, 德语, 意大利语, 法语, 西班牙语, 葡萄牙语, 俄语, 克罗地亚语, 简体中文, 繁体中文, 韩语, 日语等
升级/部署	通过FTP/FTPSTFTP/ HTTP/ HTTPS方式升级固件, 通过TR069或AES加密的XML配置文件进行大规模部署
电源/绿色节能	通用电源适配器: 输入: 100-240VAC 50-60Hz; 输出: +5VDC, 600mA; 供电: 符合IEEE802.3af2级, 3.84W-6.49W
物理特性	尺寸: 220.5mm (L) x192.5mm (W) × 76.0mm (H) (带手柄) 重量: 0.8kg ; 包装总重: 1.2kg
工作温度/环境湿度	工作: 0 °C—40 °C, 存储: -10 °C—60 °C, 湿度: 10%—90%, 无冷凝
包装清单	GXP1628话机, 手柄及曲线, 桌面支架, 标准电源适配器, 网线, 快速安装手册, 宣传册, GPL License
标准认证	FCC: Part 15 (CFR 47) Class BCE : EN55022 Class B, EN55024 Class B; EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1

北京讯美时代信息技术有限公司 (简称讯美时代) 成立于2005年, 一直致力于中国信息通信的创新与应用, 是中国第一批将国外先进的IP通信引进国内, 也是最早一批融合通信应用的创新者与推动者。我们一直扎根IP融合通信领域, 深耕IP融合通信服务, 先后服务过的政企有中科院、知识产权局、纪检委、中石油、中海油、边防站、今日头条、瓜子、新东方、链家自如、去哪儿、小米、凡客、遨游网、便利蜂、汉能集团等已超过10000+