

湖州自建房别墅车库门电动提升门

产品名称	湖州自建房别墅车库门电动提升门
公司名称	高点建筑工程（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高点门业 功能:抗风防盗 产地:江苏苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路1998号5281室
联系电话	18118452357

产品详情

产品名称：自建房别墅车库门电动提升门

随着时代发展，城镇的发展越来越快，很多人都建立起别墅。在自建房中，车库的位置必不可少，在车库安装电动提升门具有极大的观赏作用。电动提升门的颜色样式可以根据自建房的风格去定制，除了美观作用还具备极多的功能。

电动提升门的开启方式有多种，包含了手动按钮开启、遥控控制开启、雷达感应开启等方式，针对客户的需求可定制相应的开启方式。为什么车库门一般采用的是电动提升门？因为电动提升门的安装方式可以根据车库环境调节，而其他工业门的安装方式都是固定的，会占用车库室内的空间，而电动提升门则能高效的利用好空间。电动提升门还具备良好的抗风性能和高密封性，这样一来即使刮大风，沙尘也不会随着风而卷进室内，很好的保持了室内的洁净度。

高点门业针对车库门研发出来的样式很多，能满足别墅不同的装饰风格。如有需要可以电话联系，高点伙伴给您提供多种方案供您选择。

电动提升门技术参数：

1. 特点：运行平稳，噪音小，保温、防风防尘、防腐蚀。
2. 使用寿命：正常使用寿命不低于20万次。

3. 抗风压性能：抗风压值不低于750Pa,特殊性能可以根据要求采取加强措施。
4. 保温性能：保温性能不低于6级。
5. 启闭控制：启闭控制装置灵敏。轻便。启闭速度10-15m/min，噪音小于65dB，停电时使用手动方式启闭，动作力度在100N以下。
6. 工作电压：AC220V/380V，功率0.75kw/1.5kw/2.2kw。
7. 控制系统性能：可选用无线遥控遥控装置有效距离大于30米，还设有手动按钮，控制系统在-10 -40和相对湿度 85%的条件下能正常运行。
8. 小尺寸：2000 × 1500，大尺寸：12000 × 12000。
9. 表面材料：0.4mm厚的彩钢板轧花处理，20微米厚的聚氨酯漆涂层，颜色可选。门板厚度40-50mm,
10. 中间填充：48kg/m³的无氟聚氨酯发泡材料，含固定螺丝用钢带。