

虎门恒温烤箱 恒温烤箱 雷腾工业烤箱

产品名称	虎门恒温烤箱 恒温烤箱 雷腾工业烤箱
公司名称	东莞市雷腾自动化设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇田饶步村生态园农业产业园
联系电话	18122923252

产品详情

恒温烤箱，雷腾恒温烤箱，东莞恒温烤箱厂，东莞恒温烤箱厂家

该产品最高温可达250℃，比较适合一些特殊件的烘烤，往往普通烤箱是无法完成的，应用范围比较广，深受广大客户的喜爱，那么高温烤箱有哪些烘烤和技术优势呢？

1、高温烤箱装载量大，生产效率高，特别适用于小、中型机件的加热处理加热用，还适于一些普通烤箱无法烘烤的特殊件。2、高温烤箱装御料方便，操作条件好，操作简单。3、箱门与箱体的密封为自动密封，无需人工密封；4、高温烤箱烘烤效果好，采用热风循环技术能够对物品进行均匀的烘烤。

通过数显仪表与温传感器的连接来控制温度，采用热风循环送风方式，恒温烤箱，热风循环系统分为水平式和垂直式。均经精确计算，风源是由送风马达运转带动风轮经由电热器，将热风送至风道后进入烘箱工作室，且将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环加热运用，厚街恒温烤箱，如此可有效提高温度均匀性。如箱门使用中被关闭，可借此送风循环系统迅速恢复操作状态温度值。业烤箱在工作时，操作人员通过仪表和感温器来获得工业烤箱内部的温度值，在通过控制系统进行操作。工业烤箱的热风循环加热方式，与普通的散热加热方式相比，有着更好的气体流动性，能加快工业烤箱内物料的干燥速度。工业烤箱的热风循环系统由送风马达、风轮和电热器组成，送风马达带动风轮送出冷风，冷风经过电热设备加热携带热能后经风道进入工业烤箱的烘箱工作室。工业烤箱的热风循环系统有利于提高空气温度的均匀性，在工业烤箱开关箱门运送物料的过程中，温度值会受到影响发生变动，热风循环系统的均匀性则有利于在最快速度内恢复工作状态的温度值。

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机

、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为你服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

恒温烤箱，雷腾恒温烤箱，深圳恒温烤箱厂，深圳恒温烤箱厂

工业电烤箱组成有：箱体、电加热器、温控仪、风机、风对流循环风道、进风风道、出风风道和出风口大小调节装置等组成，那么你知道工业电烤箱的加热方式是怎样的吗？

1.工业电烤箱由电加热器加热，通常露于空气中的加热丝因高温和长期加热易氧化，影响寿命，沙田恒温烤箱，加热器通常采用盘管式电加热管，即加热丝位于加热管内部，可降低氧化速率增长寿命，同时热量传到钢管上增大了导热面积

2.烘箱温控仪用来控制和显示温度，当箱内温度低于设定温度时，温控仪控制加热器连续发热或间隙发热，使箱内温度达到可控的目的。鼓风风机的作用是使工业电烤箱内的空气水平或垂直对流循环，使箱内空气吹送到电加热器上加热后送到工作室，然后由工作室吸入风机再吹到电热管上加热，不断循环加热的同时也使箱内温度更加均匀。工作室的热空气可对潮湿的试样物品加热，水分也会因加热变成水蒸气混入热风中

3.鼓风风机作用之一是使箱内空气对流循环，作用之二是在不影响工作室温度的情况下从独特设计的进风风道中不断的吸入一部分箱外新鲜空气进入箱内加热循环，箱内吸入一定体积的外部气体的同时，会有相同体积带有水蒸气的废气从排气孔中排出箱外。箱内外的空气交换量(或排废气速率)可通过改变出气孔的大小来调节。通过室内外空气的不断交换，水分也被带出箱外，从而达到干燥的目的

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为你服务。设备规格与配置可按客户要求定做，虎门恒温烤箱，欢迎来电详询！

选择试验所需箱体尺寸选择所需温度范围选择所需样品托物架数量确定试验设备安装场地尺寸、电源确定所选设备是否能通过门、电梯、楼道等通道，顺利运输到安装场地

1、订做

选购"标王工业设备“ 高温烤箱产能确定尺寸规格，满足生产需求，产能高，可以选择履带式工业烤箱。就是我们说烘干生产线，隧道炉，烘道。产能低的或者实验用的小型烤箱都可以选择加工定做。

2、温度

选择比实际使用温度高10度即可。根据工艺要求，计算好实际要求的温差，以保证烘烤的效果。举例：如果使用温度是150度，220度，360度，440度，按最高设计温度500度做。4个温度，如果是同一种产品。控制上最好选用可控硅。

3、放料

怎么把产品放进去。可以给烤箱分层。配置托盘，有网盘，实体盘，冲孔盘。多的话可以用料架，车架。但注意一个问题。操作人员是否方便操作。举例说：高1500宽1500深度850mm的烤箱。如果做烤盘放物品。就要考虑操作人员能不能拿得动的问题。很多工厂里操作人员都是女孩子。身高也1500mm多。如果要她举起那个1500*850规格的烤盘。有点难度哦。还不说要烘烤的产品多重。

4、摆放场地

如果烤箱是放置在楼层上。要考虑能不能进门，进电梯。

其实，都是一些技术上要满足的问题。烤箱没有多大的技术难度。结构简单。很容易被仿造。建议签署技术协议进行性能验收比较好。

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为你服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

虎门恒温烤箱-恒温烤箱-雷腾工业烤箱由东莞市雷腾自动化设备科技有限公司提供。东莞市雷腾自动化设备科技有限公司（www.gykxcj.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！