

# 广州普同小型密炼机，橡胶密炼机，橡胶的塑炼和混炼设备

产品名称	广州普同小型密炼机， 橡胶密炼机，橡胶的塑炼和混炼设备
公司名称	广州市普同实验分析仪器有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	适用材料:通用塑料及橡胶等 密炼腔容积:55ml 转速:0-180rpm
公司地址	广州市番禺区大龙街开发路3号之四十101
联系电话	13640826195 13580599870

## 产品详情

### 广州普同小型密炼机

#### 一、产品简介

小型密炼机主要用于橡胶的塑炼和混炼。是一种设有一对特定形状并相对回转的转子、在可调温度和压力的密闭状态下间隙性地对聚合物材料进行塑炼和混炼的机械，主要由密炼室、转子、转子密封装置、加料压料装置、卸料装置、传动装置及机座等部分组成。

#### 二、产品性能

高强度欧标一体化机架，304不锈钢桌面，实用美观

积木式结构设计，密炼腔体、转子均可灵活拆装，易于清理物料

密炼腔体、转子均采用高性能的抗腐蚀和耐磨材料制成

高性能变频电机，调速范围广，转速稳定

人性化结构设计，操作更便利

#### 三、应用范围

聚合物材料配方设计

原材料性能、质量检验

PVC干混料的塑化剂吸收性能测试

热塑性材料的热、剪切稳定性测试

XLPE交联特性测定

交联性聚合物的流动和固化行为研究

金属、陶瓷等无机粉末烧结成型材料配方设计

#### 四、主要技术指标

型号	LK01-03
适用材料	通用塑料及橡胶等
密炼腔容积	55ml
转速	0-180rpm
转子速度比	2:3
转子	标配Roller
加热/冷却方式	( 可选定制Banbury、Cam、Sigma、Delte ) 电加热/压缩空气冷却
操作温度	室温-350
温度控制精度	± 1
主电机功率	3kW
控制方式	SIEMENS PLC控制
工作电压	三相380VAC ± 10% , 单相220VAC ± 10% , 50Hz
额定功率	约4.5kW
长 × 宽 × 高	1340mm × 610mm × 1560mm
整机重量	约300kg