

机械密封件选型报价 天津天成金盛机械密封 重庆机械密封件

产品名称	机械密封件选型报价 天津天成金盛机械密封 重庆机械密封件
公司名称	天津市天成金盛科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区北方城
联系电话	13920021576

产品详情

机械密封的动、静环之间的摩擦根据不同条件会出现下列情况：

(1) 干摩擦：

滑动摩擦面上无液体进入，因而无液膜存在，仅有尘土和氧化层，以及吸附的气体分子等。当动、静环运转时，其结果必然是使摩擦面发热、磨损加剧而造成泄露。

(2) 边界润滑：

当动、静环之间的压力增大或者液体在摩擦面上形成液膜的能力较差时，液体将从间隙中被挤出。由于表面不是对平的，而是凹凸不平，在凸出就有接触磨损，而在凹处则保持液体的润滑性能，造成边界润滑。边界润滑的磨损和发热程度为中等。

(3) 半液体润滑：

滑动表面的凹坑处存有液体，接触面之间维持一层很薄的液膜，所以发热和磨损情况均较好，由于动、静环之间的液膜在其出口处有表面张力，机械密封件选型报价，故限制了液体的泄露。

(4) 完全液体润滑：

当动、静环之间的压力不足，而使间隙增大时，液膜增厚，这时不存在固体接触，机械密封件品牌，故

无摩擦现象。但由于在这种情况下动、静环之间的缝隙较大，故起不到密封作用，泄露严重。在实际应用中一般不允许有这种情况出现（受控膜机械密封除外）。

天津市天成金盛科技发展有限公司-位于天津市南开区新南马路五金城；主营各种系列机械密封-批发杭州南方泵业、丹兰富、日本荏原、德国威乐、上海凯泉、连成、开利、东方、康大、虹桥等系列机械密封，均有现货。承接各定制机封。

机械密封对机器精度的要求(以泵用机械密封为例)

(1)安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差大不超过0.04 ~ 0.06MM。

(2)转子轴向窜动不超过0.3MM。

(3)密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差大不超过0.04 ~ 0.06MM。

密封件的确认

(1) 确认所安装的密封是否与要求的型号一致

(2) 安装前要仔细地与总装图对照，零件数量是否齐全。

(3) 采用并圈弹簧传动的机械密封，其弹簧有左、右旋之分，须按转轴的旋向来选择。

机械密封动、静环之间的工作情况，重庆机械密封件，大多数是处在边界润滑和半液体润滑状态下，而半液体润滑能够在摩擦系数小即磨损与发热令人满意的情况下，机械密封件供货，获得好的密封效果。

使机械密封能在良好的润滑条件下工作，还需从介质特性、压力、温度、滑动速度等因素综合考虑，但选择适当的动、静环之间的压力，合理的润滑结构和提高动、静环摩擦表面质量也是保证密封有效工作的重要因素。

机械密封件选型报价-天津天成金盛机械密封-重庆机械密封件由天津市天成金盛科技发展有限公司提供。天津市天成金盛科技发展有限公司（www.tianchengjinsheng.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天成金盛——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区北方城，联系人：寇经理。