

# 广元/绵阳数显显微维氏努氏硬度计 设计精密

产品名称	广元/绵阳数显显微维氏努氏硬度计 设计精密
公司名称	成都英度科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区佳灵路20号
联系电话	15184418682

## 产品详情

广元/绵阳数显显微维氏努氏硬度计 设计精密

404SXV数显显微维氏努氏硬度计是光、机、电一体化的高新技术产品，它造型新颖、美观，内部结构多用不锈钢零件组成，性能更佳。采用新型自动转塔机构，同时装置显微维氏和努氏测量的两个压头。在大屏幕上能更加直观地显示试验方法、试验力、压痕长度、保荷时间、测量次数、转换标尺、日期时间，操作时只要测量压痕按目镜按钮，即可自动计算出硬度值并显示在屏幕上。数据测量具有上下限报警功能，结果可以保存通过表格查看，也可通过内置打印机输出，并配有RS232接口供用户连接电脑输出。可选配LCD视屏测量装置和CCD图像自动测量系统。

型号

404SXV

试验力

gf

10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf,

1000gf

N

0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N

硬度测试范围

1HV~2967HV

硬度值分辨率

0.1HV

测试模式

HV/HK

试验力施加方法

自动（加载/保荷/卸载）

物镜和压头切换

双压头、四物镜自动切换

转换标尺

HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW

数据输出

内置打印机，RS232接口

硬度读取

大屏幕LCD读取，数据可存储

物镜

10×（观察用），20×（测量用），40×（测量用），40×（测量用）

目镜

10× 数显测微目镜

总放大倍数

100×，200×，400×，400×

有效视场

20×：400 μm，40×：200 μm

测微鼓轮最小度值

20 × : 0.03 μ m , 40 × : 0.02 μ m

保荷时间

0~95s

光源

卤素灯光源

X-Y试台

尺寸: 100 × 100mm; 行程: 25 × 25mm; 分辨率: 0.01mm

试样最大高度

90mm

压头中心至机壁距离

100mm

电源

AC220V , 50Hz

执行标准

ISO 6507 , ASTM E384 , JIS Z2244 , GB/T 4340.2

外形尺寸

495 × 305 × 550mm , 外箱尺寸600 × 360 × 800mm

重量

净重35kg , 毛重44kg