

广州普同双螺杆挤出机MEDI-22/40

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 广州普同双螺杆挤出机MEDI-22/40 |
| 公司名称 | 广州市普同实验分析仪器有限公司 |
| 价格 | 220000.00/台 |
| 规格参数 | 螺杆直径:22mm 长径比:40L/D 额定转速:600rpm |
| 公司地址 | 广州市番禺区大龙街开发路3号之四十101 |
| 联系电话 | 13640826195 13580599870 |

产品详情

广州普同双螺杆挤出机MEDI-22/40

设备简介

广州普同双螺杆挤出机MEDI-22/40采用积木式机筒及平行啮合同向双螺杆结构，可根据物料特性对螺纹元件进行重新组合，实现对不同特性物料的混炼，提高混合混炼效果。

产品性能

平行二轴式高速高扭性传动箱，主机传动箱减速与扭矩分配合为一体，结构紧凑

品牌变频电机驱动，螺杆转速控制精确

标配单螺杆喂料，并配卧式搅拌器，可防止物料架桥，可选配双螺杆喂料

可选配换网器与熔体泵，增加物料的塑化效果

可选配侧喂料用于特殊材料的共混改性

可选配二级喂料装置实现强制喂料，提高喂料稳定性

可选配玻纤加料口用玻纤的填充改性

可选配液态加料口实现特殊液体组分的精确计量给料

应用范围

通用塑料、工程塑料、弹性体等物料混合、混炼挤出造粒

合材料的共混改性与反应挤出

高分子合金高效混炼

聚合物填充增强改性

物料脱水、脱挥与排气

广州普同双螺杆挤出机MEDI-22/40

主要性能指标

| 型号 | 单位 | MEDU-22/40 | M |
|---------------------|----------------------|------------|---|
| 螺杆 直径 | m 22 35 | | |
| 长径比 | L/D | 40 | |
| 额定 转速 | rpm 600 | | |
| 料斗容积 | L | 5 | |
| 温控精度 | | ±1 | |
| 加热 /冷 却方 式 | 电加热/水 冷却 | | |
| 产量 | kg/h | 5 | |
| 总功 率 | kW 18 27 | | |
| 总质量 | kg | 800 | |
| 长 × 宽 × | 2375 × 690 × 1630 | | |

