

# 国标格宾网 铅丝网

产品名称	国标格宾网 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

国标格宾网，+++实体厂家+++ 双绞合六边形钢丝网作为一种新型加筋材料，主要用于各类加筋支挡结构中，加筋格宾挡墙就是其中一种重要形式，是一种生态型的加筋土技术,采用表面镀锌（铬）并覆塑处理的冷拔钢丝为筋材。

国标格宾网，格宾网是指用锌铝合金重型六角网做的箱型网笼，因此也有称之为锌铝合金格宾网，欧洲也叫格宾网,我国习惯成为石笼网,石笼网箱。镀高尔凡格宾网在施工现场经石头填充，构成具有柔性、透水性及整体性的结构，做成挡墙、河道衬砌、堰等支挡的防冲蚀工程。

格宾网钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa，钢丝的外表采用镀锌铝合金保护，镀锌铝维护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量可达到300g/m<sup>2</sup>，这种钢丝也称锌-5%（10%）铝-混合稀土合金钢丝或称高尔凡钢丝，这是一种近年来国际新兴的一种材料，耐腐蚀性接近纯镀锌的3倍以上。锌铝合金格宾网是在一般镀锌石笼网基础上新近研发的一种性能更强的护堤网，与普通的镀锌石笼网相比，锌铝合金格宾网涂层更具有粘附性、耐磨性和抗腐蚀性和施工性能优越等特点。

锌铝合金涂层具有和喷铝层类似的稳定性，又具有和喷锌层类似的电化学保护性，是一种较为理想的抗海水腐蚀的保护层。镀高尔凡使用的钢丝锌层重量是很高的，这就保证了其在使用过程中的质量和寿命。热镀锌层应均匀、连续、表面光滑，不得有裂纹和漏锌的地方。钢丝在4倍直径的锌棒上密绕6圈，锌层表面不得有起层或开裂。镀锌铝合金类锌层中的铝含量应不小于4.2%。原材料钢丝的锌层重量在200克以上。锌铝合金石笼网的锌铝合金丝用于编织石笼网，其使用寿命可延长5-10倍。

镀高尔凡格宾网工程现场填充石料组装形成柔性的、透水的、整体的支挡结构，用于生态防护工程。网体丝采用高尔凡钢丝制作而成，如果环境条件比较恶劣，污染比较严重，可以在钢丝的表面涂塑（PVC），以增强网丝的抗腐蚀性能。镀高尔凡格宾网的作用是控制和引导河流及洪水、泄洪坝和导流坝、岩崩防护、防止水土流失、大桥保护、固土结构、海滨防御工程、港口工程、挡土墙、道路防护等。

如果拟抛地点凸凹不平或下部坡度过陡，应先抛一部分散石，然后进行抛笼。格宾石笼笼一般要在根石顶部装封，利用窠板或撬棍，使之平稳滑入水内，不得过高，以免砸坏笼子。装排石块要轻放，

不得猛力下砸，用大石排紧、小石填严空隙。如果是方笼，先装四角再装中间;如果是圆笼要和柳石枕一样排成圆柱体，然后封扎结实。抛笼应自下而上层层上抛，尽量避免笼与笼接头不严的现象。如条件许可时，还要自下游而上游抛完第一层再抛第二层。