

# 阳离子乳化沥青生产厂家 阳离子乳化沥青 金正防水材料

产品名称	阳离子乳化沥青生产厂家 阳离子乳化沥青 金正防水材料
公司名称	寿光市金正防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13953665638

## 产品详情

采用乳化沥青和沥青路面旧料以及部分新集料拌合，已达到对沥青路面旧料再生利用的目的的混合料；环保节能；研究正在进行；半刚性基层柔性化的选择之一；研究方向：沥青再生功能的实现。现场冷再生机器整体大概分为三个功能，破坏原有路面，回收到冷再生机器内，阳离子乳化沥青生产厂家，打碎旧石料，掺入新的乳化沥青（沥青和沥青乳化剂在一定工艺下呈液体状态的沥青）拌合，阳离子乳化沥青，再摊铺在路面，这套机器是一整套的工序。

按照设备的配置、布局和机动性，沥青乳化设备可以分为移动式、可搬移式和固定式三种。移动式乳化沥青设备是将乳化剂掺配装置、乳化机、沥青泵、控制系统等固定在一个专用的托式底盘上。由于可以随时转移生产地点，它适用于工程分散、用量少、频繁移动的施工现场乳化沥青制备。

乳化沥青是沥青和乳化剂在一定工艺作用下，生成水包油或油包水（具体谁包谁要看乳化剂的种类）的液态沥青。乳化沥青是将通常高温使用的道路沥青，经过机械搅拌和化学稳定的方法（乳化），扩散到水中而液化成常温下粘度很低、流动性很好的一种道路建筑材料。可以常温使用，也可以和冷、潮湿的石料一起使用。

如何在乳化沥青上粘层油呢？

- 1、首先保证路面的表面湿润、平整、无杂物、无浮灰。然后用水冲洗一遍，一直等到它自然干。
- 2、洒布乳化沥青时的气温要低于10℃，在下雨天不要施工。若气温较低、乳化沥青稠度较大的时候可适当加热乳化沥青。
- 3、透层乳化沥青慢裂快凝型用量要比设计要求用量少一些，防止进行沥青砼施工时路面泛油。

- 4、对喷洒区附近的边石及结构物和植被表面，采用塑料薄膜覆盖加以保护，阳离子乳化沥青生产，以免溅上沥青而受到污染。
- 5、粘层油应采用乳化沥青洒布车喷洒。洒布设备喷嘴应与乳化沥青匹配，喷洒应呈雾状，专业阳离子乳化沥青，洒布管高度应使同一地点接受多个喷油嘴喷洒的沥青。
- 6、在喷洒乳化沥青后，立即撒布石屑等垫脚料，并用轻型压路机滚压一遍。碾压垫脚料时，最好选用胶轮压路机，碾压前要充分将压路机碾轮淋湿，防止把油料粘起。

阳离子乳化沥青生产厂家-阳离子乳化沥青-金正防水材料由寿光市金正防水材料有限公司提供。寿光市金正防水材料有限公司（[www.jinzhengfangshui.com](http://www.jinzhengfangshui.com)）位于山东省寿光市台头工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金正防水材料在防水、防潮材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。金正防水材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金正防水材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.xinlidafrp.com](http://www.xinlidafrp.com)）还是从事速凝喷涂专用乳化沥青，山东阳离子乳化沥青，山东阴离子乳化沥青的厂家，欢迎来电咨询。