

水池底板橡胶止水带cb300*8-30

产品名称	水池底板橡胶止水带cb300*8-30
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

根据用途，可分为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。止水材料具有良好的弹性、耐磨性、抗老化性和抗撕裂性。具有较强的变形适应性和良好的防水性能。温度范围是-45度到+60度。当温度超过70度，橡胶止水带被油等有机溶剂强烈氧化或侵蚀时，不应使用橡胶止水带。常用于地下室外墙及后浇带施工。

橡胶止水带施工安装要点：

防水点在浇筑过程中部分或全部埋入混凝土中。混凝土中有许多锋利的石头和锋利的钢头。由于橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，一旦止水带被刺破或撕裂，不需要太大的外力，裂缝就会扩大。因此，应注意止水带的位置和混凝土浇筑过程。放置板材和浇注压力，以免刺穿止水带，影响止水效果，具体注意事项如下

- 1、止水带不应在露天长时间暴露在阳光下，以防雨水和接触高污染化学品。
- 2、在运输和施工中，防止机械和钢筋损坏防水带。
- 3、在施工过程中，止水带必须固定可靠，防止混凝土浇筑时移位，止水带在混凝土中的正确位置。
- 4、止水带的固定方法有：用附加钢筋固定、用专用卡箍固定、用铅丝和模板固定等，如需穿孔，只能选择止水带的边缘安装区域，不得损坏其他部位。
- 5、订货时，用户应根据工程结构和设计图纸计算产品长度。特殊形状的结构应以图纸说明。止水带应尽可能在工厂内连接成一个整体。如需现场连接，可采用电加热板硫化胶接或冷粘合（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带）。

钢板止水带

钢板止水带是预埋在下部混凝土层中的300 mm x3 mm钢板，其中上部10-15 cm外露。下一道混凝土浇筑

时，钢板一起浇筑，防止压力水渗入外侧。一般采用冷轧钢板作为止水带的母材，因为冷轧钢板的厚度可以均匀，而热轧钢板的厚度不能达到均匀的程度。热板厚度一般为2米或3米，长度一般加工成3米或6米长，一般便于运输。防水钢板对焊接接头的要求很高，不会造成渗漏，影响防水性能。