

# 氯丁橡胶钢边止水带cb400\*10mm

产品名称	氯丁橡胶钢边止水带cb400*10mm
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

- 1、钢边橡胶止水带，钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，止水带在工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。
- 2、钢边橡胶止水带当结构变形时只存在橡胶部分形变而被拉长，变薄，起到密封止水作用，而两边的薄板在与混凝土粘接时，与周围的混凝土结构以及钢板与橡胶之间具有牢固的粘接力，使止水构件能承受较大的拉力和扭力，从而止水构件在混凝土的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，也不会产生新的渗漏，提高止水效果。

### 钢边橡胶止水带在管段中的应用

- 1、施工方引进了新型的可注浆方式的钢边橡胶止水带应用于管段的接缝中，它的工作原理是在钢边橡胶止水带两端钢片的地方设置氯丁海绵橡胶，每隔上一定的间距设置上一根注浆管，注浆管以吊环和氯丁橡胶海绵处所包钢罩以及组合盖形螺母和中埋式橡胶止水带相连接的，等到混凝土浇捣完毕之后，注浆管就被固定了，如果需要注浆的话，旋出吊环，就能可注浆堵漏了。
- 2、可注浆式钢边橡胶止水带将预埋止水带与注浆堵漏的防水施工法结合成一体，对需要承受比较大的水压或者是容易产生渗漏的接缝的地方来说是比较理想的防水材料的，可以供设计人员选择和使用的。

环形橡胶止水带适用范围：环形橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、输水管道、拦水坝、贮液构筑物等。氯丁胶钢边橡胶止水带厂家

对于固定橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。

接缝变形量的不同，橡胶止水带的结构形式也不同。

环形橡胶止水带使用方法：环形橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时止水带发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。

管道环形橡胶止水带在混凝土浇筑过程中部分或全部浇筑在混凝土中。氯丁胶钢边橡胶止水带厂家进行橡胶止水带施工时具体注意如下几个方面：当施工人员在绑扎钢筋和支模时，中埋式橡胶止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。

环形橡胶止水带安装:环形止水带只能在止水带的允许部位上做穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。进行橡胶止水带施工时具体注意如下几个方面：当施工人员在绑扎钢筋和支模时，中埋式橡胶止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。接缝变形量的不同，橡胶止水带的结构形式也不同。氯丁胶钢边橡胶止水带厂家