

# 高粘度缓冲阻尼润滑脂

产品名称	高粘度缓冲阻尼润滑脂
公司名称	广州润之宝科技有限公司
价格	280.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街竹山工业路17号之一102房 (注册地址)
联系电话	13611443573

## 产品详情

### 产品说明

润滑脂由特制高粘度高分子材料、复合添加剂及改性无机稠化剂配制而成的高粘度阻尼脂，具有优秀的粘附性、良好的润滑性、化学安定性和机械安定性好等特点，专用于各种定位机构的润滑、阻尼、密封。

### 用途

高档门铰、水龙头、电动工具、塑料玩具的阻尼润滑

音响旋钮、电位器旋杆转轴和轴套部位的消音减震和手感调整

光学仪器、望远镜、显微镜的缓冲润滑、手感调整

各类的阀门密封、润滑及防漏添充部位

精密仪器的阻滞缓冲

## 优点

- | 耐酸碱腐蚀、不会发生霉变、良好的电绝缘性能
- | 拥有高附着力
- | 卓越的减振、缓冲、润滑、密封、阻尼效果
- | 不溶于水及大多数有机溶剂

## 使用方法

加脂前确保润滑部位的清洁干燥。注脂量以均匀覆盖触点部位一薄层均匀油脂膜为佳

可用注脂机或手动脂枪加注, 保证注脂过程的清洁

注脂装配完毕后, 适当运转, 以使表面油膜均匀

用脂不当时, 可能引起润滑效果欠佳

## 存放期

- | 避光通风干燥环境下, 密封保存18个月
- | 储存不当时, 润滑脂会产生变色、变硬或析油等问题
- | 开封后, 请避光干燥环境保存。因为氧化作用, 稍微外观变白或颜色加深, 属正常情况, 不影响使用

