

亿明包邮可推拉光缆牵引机拉线机 光缆布放机生产厂家

产品名称	亿明包邮可推拉光缆牵引机拉线机 光缆布放机生产厂家
公司名称	霸州市开发区亿明线路工具销售部
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:亿明 型号:可推拉 包装:木箱
公司地址	河北省廊坊市霸州市开发区北燕家务（益津北路38号）（经营场所）
联系电话	15133667608

产品详情

亿明包邮可推拉光缆牵引机拉线机 光缆布放机生产厂家

光缆牵引机采用了内置传送装置，保证了施工时的安全，机器传送力由皮带输送，可自动调整预紧力，受力均匀，不伤缆。机器易移动、易运输，一人即可操作机器，省时省力省人工，高效便捷。机器分为加油孔、散热孔、档杆、油门、压力调节装置、导线轮、支撑腿、传送带和轮胎。

光缆牵引机牵引力800KG，牵引速度每秒1-1.6M。输送口开口尺寸5mm-45mm。适用288芯光缆、7*2.6平方以下钢绞线、4*35平方以下电缆。皮带尺寸为1000*60mm，总功率为7.5KW。机器尺寸为80*60*80cm，档位分为推、快拉、空挡、慢拉。机器重90KG。

光缆牵引机可推也可拉、可快也可慢、操作简单、方便实用。定制专用单缸、风冷、四冲程机马力强、后续无忧。皮带采用进口耐磨柔性皮带，耐磨耐用不伤缆。紧急履带上提装置，遇到没油没电故障停车等紧急情况时，可转动螺栓提起履带，取出光缆。梭形压紧装置采用独特梭形加厚钢材、设计合理、结实耐用、避免进出大芯数光缆时伤缆划缆问题。机架一体式活动装置，采用优质合金导线轮更滑更耐磨，上下可调节导线轮，可开合进出线口，进出光缆方便，拉缆不跑偏。

光缆牵引机双支撑稳定系统，长杆顶井口，可根据井口距离调节长短。短支架撑地面，双支撑系统更稳更牢固。手推车式设计，付给人体力学式手推车设计，能推能拉，移动舒适，超大实心橡胶移动轮，适应各种复杂地形移动。

亿明包邮可推拉光缆牵引机拉线机 光缆布放机生产厂家