富林克泵阀-采暖管道蜗轮全焊接球阀

产品名称	富林克泵阀-采暖管道蜗轮全焊接球阀
公司名称	富林克泵阀制造（上海）有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	规格:DN50-DN1000 材质:碳钢 压力:2.5Mpa
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金星村452号1幢1488室（注册地址）
联系电话	13817459227

产品详情

蜗轮全焊接球阀可以频繁操作，有杂质及化学物质的情况下长寿命运行。研磨精细的不锈钢球体可以保证多年开闭自如，运行可靠。采用浮球结构，斜面弹性保证密封圈紧压在球体之上，即使在压力不稳定的情况下，阀门可以保证严密

型号：Q361F

类别：焊接式球阀

产地：上海

质量可靠、性能优越

价格合理、售后保证

交货快捷、全国配送

提供全套解决方案

销售：021-51691821，13817459227

传真：021-51691821

详细介绍

蜗轮全焊接球阀描述
型号:Q361F尺寸:DN50-DN1200压力:PN16-PN40温度:-20℃～120℃～180℃材质：碳钢、不锈钢 富林克蜗轮全焊接球阀可以频繁操作，有杂质及化学物质的情况下长寿命运行。研磨精细的不锈钢球体可以保证多年开闭自如，运行可靠。采用浮球结构，斜面弹性保证密封圈紧压在球体之上，即使在压力不稳定的情况下，阀门可以保证严密。富林克阀杆的防泄漏结构使用两“ o ”型圈，使阀杆转动自如且密封严密。

性能-1.富林克蜗轮全焊接球阀不需要维护，调整及润滑，易于安装，在低运行费用下长期可靠运行。2.不会有外部泄漏等现象，阀体是焊接结构，所以阀门重量轻且易于进行绝缘。3.由于阀座是由碳纤维增强特氟隆密封环及碟形簧构成的，所以对压力和温度的变化适应能力强，在标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。4.由于阀体材料跟管道材质一样，不会出现应力不均，也不会由于地震及车辆经过地面时而产生变形，管道耐老化。5.富林克蜗轮全焊接球阀整体式全焊接，等径及变径通道，采用固定球及浮动球，双活塞效应密封系统，自动注入密封剂式轴承。6.为了防止静电，阀杆与球体以及阀杆与填料箱之间分别装有钢球和弹簧，可以保持阀门所有零件与阀体的导电，让电流通过区，释放静电。不仅防止火灾，而且防止腐蚀，实现临时性切断，以便及时检修。7.阀杆防脱功能是因为阀杆受阀内压力影响，总产生脱离的力所以阀杆设计成防脱结构。8.用低摩擦材料的止推垫圈支撑将压力推向阀杆，使阀杆仅仅起到传递扭矩的作用。

用途--城市煤气：煤气输出管道、主干线及各支线供应管道等。
集中供热：大型供热设备输出管线、主干线、支线。 热交换机：管道及各回路启闭。
钢铁厂：各种流体管道、废气择放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。
各种工业设备：各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。

DN125-DN600蜗轮全焊接球阀结构尺寸

DN600-DN1200蜗轮全焊接球阀结构尺寸

蜗轮全焊接球阀材料表

执行标准 设计与制造：API 6D结构厂：API 6D压力试验：API 6D

零件号

零件名称

零件号

零件名称

1

中体

19

支撑板(上）

2

左/右体

20

支撑板（下）

3

阔盖

21

衬套

4

球体

22

衬套

5

阀座

23

支撑座

6

密封圈

24

吊耳

7

防火垫

25

螺钉

8

弹簧

26

螺钉

9

O 型圈 1

27

0型圈

10

〇型圈2

28

0型圈

11

阀座压圈

29

止推垫

12

挡圈

30

销

13

上阀杆

31

注脂阀

14

键

32

注脂阀

15

螺钉

33

放空阀

16

填料垫

34

隔离阀

17

隔环

35

排污阀

18

连接键

36

泄放阀