

三菱电机家用商用中央空调6匹变频风管机安装

产品名称	三菱电机家用商用中央空调6匹变频风管机安装
公司名称	上海越邦机电设备有限公司
价格	6580.00/台
规格参数	制热量:16000w 制冷量:14000w 外机尺寸:950*1350*330
公司地址	青浦区北青公路9138号1幢3层G区389室
联系电话	021-69769536 17717677281

产品详情

1. 大容量直流变频压缩机，5大领先技术优势：龙骨马达制造工艺，提升压缩机效率2%-7%，稳定的大容量低压枪，每个模块最多只需要一台压缩机，确保了系统的稳定性
2. 集中绕组，采用6级9尺集中绕组，降低了铜损铁损
3. 低温运转长效稳定，腔体内低温运转温度低于85℃，提高设备的使用寿命
4. PWM直流变频矢量控制，控制更精准
5. 变频核心智能功率模块技术，单台变频模块频率输出范围0-363hz，实现中央空调的无极线性调节
6. 独特的设计，保证大功率大容量运行时的稳定，延长机组的使用寿命
7. 绝缘耐压高度2500V，运行稳定
8. 模块交替运行，延长使用寿命
9. 停电自动恢复功能

10. 全方位耐盐防护处理，采用多项防腐蚀工艺，大幅提升了机组的防腐等级
11. 设计寿命15至20年，通过各类实验具备高耐久性能
12. 双后背运转功能，在机组运行中发生异常场合，可以实现双重后背运转，保证整个机组停机带来的不利影响。
13. 部分内机断电，不影响其他内机正常工作
14. 每台内机可以独立设置电源开关
15. 黑匣子记忆功能，记录机组异常信息，即便长期断电数据也不会被清除，使维修人员能够根据记录进行诊断分析
16. 防积雪功能，停机状态下也能自动开启风扇电机吹落积雪
17. 强力制热技术，单台大容量压缩机线性调节，自热启动速度快
18. 大容量储液罐应对低温制热工况
19. 外机静压高达60pa
20. 静音优先模式功能，在保障室内需求的情况下，降低室外机的噪音
21. 压缩机独立降噪腔，压缩机具有独立的密封腔体，确保能有效的降低噪音
22. 精细的温度控制，温度感应装置测量精度 ± 0.1 ，房间温度 ± 0.5
23. 专业的综合管理，能使用浏览器可以方便对空调系统进行集中管理，实现分户计费节能运行等管理功能
24. 更灵活的冷酶配管，冷酶总管长度可达1000m，内外机高低差可达90m，最远实际长度可达165m
25. 宽广的运行温度范围，制热运行能力可在-20 -15.5 ，正常制热，可工作于寒冷地区。制冷运行能力可在-5 -46 ，正常运行。
26. 室外机容量最大可达60P，但模块8-20P，以2P为单位递增，可以完全满足大型楼宇的建筑需要
27. 高效的换热设计，铝制翅片表面均布有亲水涂层，进一步增加热交换的效率

- 28. 高效变频室外机风扇电机，有效抑制空气扰流降低空气噪音
- 29. 合理地室外机机身结构，增大了换热面积，提高了换热效果
- 30. 应用直流无刷电机，更低能耗，内置排水泵，排水850mm
- 31. 标配抗菌长效滤网
- 32. 动态地面测温功能
- 33. 自动风速调节功能
- 34. 可安装于高达4.5m的天花板
- 35. 4档风量调节，结合摆风设定，可以实现室内更为均匀的气流温度分布
- 36. 超薄型室内机，厚度仅为200mm，可以方便应用于狭小空间