

订制纸箱包装 纸箱 南京润庆包装有限公司

产品名称	订制纸箱包装 纸箱 南京润庆包装有限公司
公司名称	南京润庆包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江宁区陆朗镇陆谷路209号
联系电话	13585118280 13585118280

产品详情

三角柱型瓦楞纸箱是箱体与角衬一页成型，瓦楞纸箱的四个角隅形成三角柱或直角柱结构，从而使抗压强度提高20%-50%。

三角柱型纸箱有托盘和密封型两类，订制纸箱包装，并有多种箱型可供选择。与一般瓦楞纸箱相比，三角柱型瓦楞纸箱在标准状态下，抗压强度可提高20%-30%，高湿状态下提高40%-60%;箱体不会发生凸鼓现象，在潮湿状态下尤其明显;从结构上看，角隅部分比较坚固，所以跌落冲击与振动时，内装物破损率极低;施加负荷时，三层纸箱，纸箱变形稳定，不易引起堆垛坍塌;托盘型三角柱瓦楞纸箱的销售陈列性好。

接头和回丝

纸箱接头的制造尺寸根据瓦楞层数和生产工艺水平确定，单瓦楞纸板为 35 ~ 40mm，双瓦楞纸板为 45 ~ 50mm，三瓦楞纸板为 50mm。

计算纸箱展开面积时必须考虑到制造过程中回丝的损耗，回丝的尺寸依据纸板层数确定，一般为 20 ~ 40mm。

为了便于实际工作中的计算，统一采取加" 8 "加" 4 "的规则，即将横向方向上接头和回丝的总和定为 8cm，纵向方向上回丝总合定为 4cm。

选取合适的安全系数K

根据SN/T0262-93出口运输包装瓦楞纸箱检验规程的要求，在贮存期小于30天时，K=1.6;贮存期在30~100天时，K=1.65;贮存期大于100天时，K=2。

当然，为了安全起见，纸箱，安全系数通常取3以上。不过安全系数取得过大，原材料的各种指数相对要高，纸张的价格会明显上升，致使成本增加，对市场开发不利。再有如果安全系数选取过大，订购纸箱

，会出现质量过剩，系数过小，又造成塌箱等质量问题。所以，要根据客户的实际要求，选取合适的安全系数。

订制纸箱包装-纸箱-南京润庆包装有限公司由南京润庆包装有限公司提供。南京润庆包装有限公司（www.njrqzxbz.com）为客户提供“纸箱,纸盒”等业务，公司拥有“润庆”等品牌。专注于纸盒等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：黄先生。