

# 特种纸箱 纸箱 南京润庆包装有限公司

产品名称	特种纸箱 纸箱 南京润庆包装有限公司
公司名称	南京润庆包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江宁区陆朗镇陆谷路209号
联系电话	13585118280 13585118280

## 产品详情

### 切长和瓦高

在瓦楞纸箱制造过程中，分清楚切长和瓦高的概念尤为重要。一旦搞错，纸箱强度将差之千里，从而会导致生产出来的纸箱全部报废，造成巨大的损失。

切长是指垂直于瓦楞方向的长度;瓦高是指顺着瓦楞方向的长度。

### 接头与回丝

在这里根据纸箱层数确定接头尺寸，三层箱的接头一般为3cm，快递纸箱制作，五层箱的接头一般为4cm。回丝的尺寸统一按2cm计算。

### 2、上全盖下插口式纸箱面积计算公式

切长: $L = (\text{长} + \text{宽}) \times 2 + \text{接头} + \text{回丝}$

瓦: $H = \frac{1}{2} \text{宽} + \text{插口} + \text{高} + \text{宽} + \text{回丝}$

面积: $S = L \times H$

说明:一般计算纸箱的面积都是参照实物进行的，将纸箱展开后，根据不同纸箱的具体形状作具体的尺寸分析，重型纸箱，长、宽、高通过准确的测量都是固定的，接头和回丝的尺寸视不同的情况具有一定的灵活性。

"单铜":正反两面都有涂布面，正反都可以印刷。灰底灰板有这种纸，但它不用于彩盒上，纸箱，灰底白板，它就是所谓的"灰铜纸"即正面是白色的，可以印刷，反面是灰色的，不可以印刷。一般白卡也就是"白底白板"纸，只不过一般报价时的简称，除可特殊的白卡，例如:白金卡、白银卡等。

粉灰纸，一面白色，一面为灰色，价格较低，双粉纸两面均为白色，价格偏高的。

根据产品的形状和大小决定彩盒的材料。常用的材料有：280G粉灰纸，300G粉灰纸，350G粉灰纸，260G粉灰裱E坑，260G双粉纸裱E坑等。

根据产品的包装重量以及产品的定位，常用的材料有：粉灰纸：一般是250g-450g；铜版纸：一般是250g-400g。

### 1.设计

这个阶段主要是由您与设计师及印刷厂来协调完成，首先由您按照自己的要求与广告公司，或者自己内部的设计人员，设计好包装印刷文件，并同时完成包装材料的选定。

### 2.出菲林

将设计文件传至我们印刷厂，特种纸箱，由我们印刷厂与菲林公司出菲林。

### 3.印刷

我们印刷厂拿到菲林后，按菲林的大小，纸张的厚薄，印刷的颜色确定印刷。

特种纸箱-纸箱-南京润庆包装有限公司由南京润庆包装有限公司提供。南京润庆包装有限公司（[www.njrqzxbz.com](http://www.njrqzxbz.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。润庆包装——您可信赖的朋友，公司地址：南京市江宁区竹山路500-3号，联系人：黄先生。