

金德力 国内大型油缸厂 大型油缸

产品名称	金德力 国内大型油缸厂 大型油缸
公司名称	德州市德城区金德力液压机具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区新华办事处七中工业园
联系电话	13583463215

产品详情

常见液压油缸有哪几种，用在哪些场合

液压油缸主要可以分为三大类：活塞缸、柱塞缸和摆动缸。活塞缸和柱塞缸实现直线往复运动，输出推力和速度；摆动缸实现摆动运动，输出转矩和角速度。按其作用方式可以分为单作用式和双作用式两种。单作用式液压油缸中压力只能是活塞（或柱塞）单方向运动，大型油缸，反方向运动必须靠外力（弹簧或自重）实现；双作用液压油缸可有液压力实现两个方向的运动。

液压油缸广泛用于工程机械、机床设备、汽车制造、冶金矿山、航天航空等等。

液压油缸如何清洗？有什么注意的？

工程液压油缸在清洗的时候应该注意哪几方面的事项呢？怎样才能把旧的油压件清洗干净呢？清洗工程液压油缸时应该注意以下几点：

- 1.已清洗过但暂不装配的零件应放入防锈油中保存，潮湿的地区与季节要特别注意防锈。
- 2.工程液压油缸的油压件清洗应在专用清洗台上进行，假设受条件的限制，也要保证临时工作台的清洁度。
- 3.清洗后的零件不可以用棉、麻、丝与化纤织品擦拭，特大型油缸，预防脱落的纤维污染系统。也不可以用皮老虎向零件鼓风（皮老虎内部带有灰尘颗粒），必要的时候可以用洁净干燥的压缩空气吹干零件。
- 4.工程液压油缸的油压件拆装、清洗应在符合国家标准的净化室中进行，如有条件操作室充压，使室内压力高于室外，防止大气灰尘污染。假设受到条件的限制，也应该把操作间单独隔离，油缸公司通常不可以油压件的装配间与机械加工间或钳工间处于同一室内，国内大型油缸厂，禁止在露天、棚子、杂物间或者仓库中分解与装配油压件。拆装油压件的时候，操作人员应该穿戴纤维不容易脱落的工作服、工

作帽，以防纤维、灰尘、头发、皮屑等散落入油压系统造成人为污染。格禁止在操作间内吸烟、进食。

5.清洗之后的工程液压油缸的零件不可以直接放在土地、水泥地、地板、钳工台与装配工作台上，而是应该放到带盖子的容器里，并注入液压油。

6.清洗液可以使用煤油、汽油以及与油压系统工作用油牌号相同的液压油。

一般大型油缸使用滚压工艺后，与传统加工方法相比，可以节约加工时间，并可以提高孔的表面粗糙度和硬度，其硬度能够提高30%左右。而且，它还能够有效提高缸筒内表面的疲劳强度，一般能够提高25%左右。这种工艺能够大大提高油缸的表面质量的，从而延长其使用寿命。大型油缸的柱塞则是采用冷硬合金铸铁材料，耐压均达到非常大的压力，而且不得不说的是我们在使用大型油缸的过程中常常会因为密封件磨损、缸筒磨损、内壁划伤、内壁腐蚀、活塞或活塞杆划伤等造成故障，超大型油缸，液压设备执行元件涂压缸的密封性能直接影响到设备的性能，尤其是较大的液压油缸在其密封性受损后，修复或更换零部件比较困难且成本较高。金德力(图)-国内大型油缸厂-大型油缸由德州市德城区金德力液压机具厂提供。德州市德城区金德力液压机具厂（www.dzjdl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金德力——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市德城区新华办事处七中工业园，联系人：张经理。