

生态防护格宾网 铅丝网

产品名称	生态防护格宾网 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

生态防护格宾网，+++产品规格齐全+++石笼网又称为格宾网，护宾网，固宾网，还有雷诺护垫也是石笼网的一种，石笼网规格型号种类繁多，我们厂家均可定制制作，有需要的欢迎随时与我们联系。

生态防护格宾网，镀锌钢丝：低碳钢丝，钢丝的直径在2.0MM到4.0MM之间，钢丝的抗拉强度大雨或着等于350-520Mpa，钢丝的外表处置热镀锌，镀锌的保护层的厚度依据客户需求制造，镀锌量大可到达360g/m²，大多数镀锌量在260g/m²左右。（2）高尔凡钢丝，低碳钢丝的镀锌层是合金，合金成分5%铝-混合微量稀土合金锌层。这是一种这些年运用的新材料。

耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上，钢丝的直径在1.0MM-3.0MM之间，钢丝的抗拉强度350-520Mpa!是运用机器将金属线材单向搓捻两周织造的六角形网(六角网)制成的网箱，厚度在0.15-0.5m(含0.5m)，又称石笼和护垫，石笼网垫由隔板分红若干单元格，为了加强石笼网垫布局的强度，一切的面板边端均选用直径更大的钢丝。石笼网护垫分外表金属镀层和外表PVC/PE涂层两个大类。

运用的金属线径是依据六角形的巨细而不一样。生产过程是经织网，剪切，锁边，绑扎后制成石笼和护垫。石笼和护垫以折叠状况供货。首要用作河道、岸坡、路基边坡护坡布局。既可避免河边遭水流、风波侵袭而损坏，又完成了水体与坡下土体间的天然对流交流功用。

由于石笼网具有诸多的特点，因此被广泛应用，例如：边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生（绿化）、铁路高速公路隔离护拦网或者制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护，水库、河流截流用网箱等等。

石笼网护脚是由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成，根据ASTM A 975、YB/T 4190-2009和EN 10223-3标准，所使用的低碳钢丝直径根据工程设计要求而不同。一般介于2.0-4.0mm之间，钢丝的抗拉强度不少于350Nmm²，金属镀层重量一般高于215g/m²，石笼网护脚的边缘钢丝直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

综上所述，要想充分发挥石笼网护脚的作用，只有采用能够达到和超过水利堤防设计年限的石笼网材料，才能起到免修理免维护的自然生长结果。