

消声器静压箱 德州亚太集团厂家直销 漯河消声器

产品名称	消声器静压箱 德州亚太集团厂家直销 漯河消声器
公司名称	德州亚太集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省的德州市德城区
联系电话	18866007111 13001769459

产品详情

通风管道消声器小室中的空气体积相当于电学上的电容，称为声顺。与电学滤波器类似，每一个带管的小室都有自己的固有频率。当包含有各种频率成分的声波进入第个短管时，双层微穿孔板消声器，只有在一个网孔固有频率附近的某些频率的声波才能通过网孔到达第二个短管口，而另外一些频率的声波则不可能通过网孔，只能在小室中来回反射，因此，我们称这种对声波有滤波功能的结构为声学滤波器。选取适当的管和室进行组合，就可以滤掉某些频率成分的噪声，漯河消声器，从而达到消声的目的。

当声波传播到弯头管道里面时，部分可被反射，其余部分即传播到拐角周围，以非平面波的形式继续传播。当声波的频率高于管道的截止频率时，非平面波中的一些能沿着管道传播。在这种情况下，通过弯头透射的声音将被加快吸收，而声能的急剧衰减区域出现在弯头的后面部分，微穿孔板消声器，这是因为衬在弯头背面的吸声材料吸收非平面波比吸收平面波更加有效。换言之，四周装有吸声材料的弯头管道的后面部分比前面部分吸收更多的声能。研究结果显示，当那些频率高于管道截止频率的平面波经过一个有衬弯头时，能将平面波转换成非平面波，排除了声音，然后有效地吸收了声音，将声能转化成热能，从而达到了提高消声效果的目的。

ZG型阻性管式消声器一般安装在风机进尧出风口，用于降低风机运行时的噪声。消声器为阻性消声器，分为圆形和方形两种，内壁用镀锌穿孔板制作，夹层填超细玻璃棉作吸声材料，复面层为玻璃丝布，镀锌穿孔板做成阻性吸声片，消声器静压箱，该产品气流阻损少，吸声效果好，当方形消声器截面 630 × 630mm时，适当加阻性吸声片。

注：1、若需要更大规格的消声器，可按国家标准风管所列法兰尺寸设计制造；

2、镀锌钢板风管法兰宽度按2002年规范制作，玻镁风管法兰宽度按50mm制作；

3、为了同用户的安装尺寸保持一致，若用户没有注明，法兰不打孔。

消声器静压箱-德州亚太集团厂家直销-

漯河消声器由德州亚太集团有限公司提供。德州亚太集团有限公司（www.dzqbckt.com）是山东德州，风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亚太领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亚太更加美好的未来。