

# 合肥工业齿轮油 n320工业齿轮油 安徽野牛

产品名称	合肥工业齿轮油 n320工业齿轮油 安徽野牛
公司名称	安徽野牛润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市淮南北路宝湾国际B2-142
联系电话	15955030550 13385603193

## 产品详情

工业齿轮油有何新要求？

油品的抗泡性能

工业齿轮油在循环流动和被搅动中，会带入空气，工业齿轮油报价，容易产生泡沫，若抗泡性不好，生成的泡沫不能很快消失，会影响齿轮啮合处油膜的形成，还会因夹带泡沫使实际工作油量减少，影响散热功能。因此，齿轮油的抗泡沫性能十分重要。

油品的抗微点蚀性能

微点蚀现象又称灰斑现象，是指齿轮工作过程中齿面出现的一种呈发灰状态的特征现象，n320工业齿轮油，其实质是齿面出现微小裂纹并伴有少量材料转移，是一个齿面形成微小裂纹并发生冷胶合的综合过程。这种现象也是随着齿轮箱技术进步而新出现的问题，一般发生在低速重载齿轮的啮合齿面上，重型工业齿轮油，如风电齿轮箱、船用齿轮箱的低速重载传动齿面上。

如何确定换油期和换油指标？

换油期和换油指标的确定是个较复杂的问题，它与齿轮磨合情况、齿轮的载荷、齿轮油的种类和质量、润滑部位在机械中的重要性等均有关。一般说，用油量较少的齿轮箱可根据实践经验定期换油。如AGM A规定正常情况下6个月换油。不与水直接接触的引进减速机使用说明书规定4000—5000h换油，因运转条件不同也有短至2000h、长至8000h的。这些规定一般都有相当大的保险系数。用油多、消耗量大的大型齿轮装置集中润滑系统，由于定期补油，常根据油品变质情况按质换油。通常测试项目包括粘度、酸值、不溶物和水分。有些油品还包括极压性和腐蚀。

工业齿轮油的选用主要应考虑以下几个因素：齿轮类型

直齿、斜齿、人字齿、伞齿轮在转动时，容易形成液体油膜避免金属的直接接触；蜗轮蜗杆和双曲线齿轮转动时侧向滑动大，不利于维持液体油膜，尤其在高载荷下，必须选择高粘度、油性大、加有极压添加剂的油，合肥工业齿轮油，例如蜗轮蜗杆油和大粘度L-CKD类型的齿轮油，甚至使用符合API GL-5的车辆齿轮油。

水分污染

有可能进水的齿轮箱要选择具有良好分水性能的L-CKD类型的齿轮油。

具体的粘度牌号和换油期要参照设备说明书中的润滑油推荐，中、重载荷的齿轮润滑常用的粘度牌号有：150#、220#、320#、460#。对于换油不方便的地方，可考虑使用全合成工业齿轮油延长换油期，道能科润滑科技就生产多种牌号的全合成工业齿轮油，用户可以根据设备应用情况咨询选用。

合肥工业齿轮油-n320工业齿轮油-安徽野牛(优质商家)由安徽野牛润滑油商贸有限公司提供。安徽野牛润滑油商贸有限公司（[www.ahktgd.com](http://www.ahktgd.com)）为客户提供“抗磨液压油,工业齿轮油,导热油,切削液”等业务，公司拥有“野牛”等品牌。专注于润滑油（脂）等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。