

可卸式橡胶止水带说明

产品名称	可卸式橡胶止水带说明
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

止水带按照材质的不同可分为橡胶止水带、PVC塑料止水带、钢板腻子止水带等，按照用途分有中埋式、外贴式（背贴式）、钢边式、遇水膨胀止水带等，小编将为您带来一款比较特别的止水带——可卸式止水带。

可卸式止水带是橡胶止水带的一种，中间为半圆或者圆形两边是平板结构。中间的半圆结构是为了伸缩缝变形时有较好的拉伸和压缩，关键点在于两边的平板，而不是浇筑到混凝土中的部分。是混凝土施工完成过后，经开槽安装膨胀螺栓及钢板安装在混凝土表面的。

防撞护栏支架，作为高速公路和桥梁的必备设施，对高速行车安全、行车舒适度、高速公路景观、工程造价具有一定的影响，所以在建设高速公路时，必须充分认识各种防撞护段各种特性包括其防撞机理、工程造价、施工简易程度、养护成本、防眩设施设置及与通信管道配置等。对某一条高速公路选用哪一种防撞护栏作出选择。桥梁防撞护栏支架是桥梁防撞护栏的支撑部分，桥梁防撞护栏按设置位置可分为路侧护栏和分隔带护栏。路侧护栏，是指设置于高速公路路肩上的护栏。目的是防止失控车辆越出路外，避免碰撞路边其它设施和车辆翻出路外。分隔带护栏，是指设置于公路分隔带内的护栏。目的是防止失控车辆穿越分隔带闯入对向车道，并保护分隔带内的构造物。

可卸式橡胶止水带的用途非常多，而且非常的广阔。可卸式下橡胶止水带的橡胶止水带是变形缝防水的最后一道的管口，加工制作的时候角铁框和压条要同时进行打孔的。这样才能让安装的时候比较顺利的，而且我们要选择优质材料的压条的，不能用厚的，只能用代替薄的，用大的代替小的。钢框在加工的时候应该保护链接丝杆不受到损伤的，焊接完成的丝杆要及时的套上螺帽，要抹上黄油，而且用铁丝扎塑料纸包好，[橡胶止水带厂家](#)施工的时候要注意周期的，如果周期太长的话就容易出现生锈的状况的。

安装可卸式中埋式橡胶止水带的是时候，产品打孔也要用比较的工具的，不能随意在橡胶带上开孔的，开孔的大小和位置要符合设计的规范的，安装压条的时候关键在拧紧每一个螺丝。

可卸式施工止水带工艺流程：

制作预埋镀锌角钢

混凝土浇筑 安装橡胶止水条（下垫高分子密封腻子防水层） 安装镀锌槽钢 安装63×40×4 M16螺栓加固 缝上口安置钢板

结构施工时的橡胶止水带或金属止水环按常规施工，施工过程中严格按规范及工艺要求施工确保这一道防水层能达到止水效果，变形缝两侧预埋L63×6角钢，底板处预埋角钢底边每格50cm开直径30mm圆孔，开孔保证两侧有15mm的边，开孔方便采用小型振动棒插入，保证角钢底部的密实；可卸式橡胶止水带是比价重要的