

## 深圳山特城堡系列C12-65/12v65ah兼容性好报价

产品名称	深圳山特城堡系列C12-65/12v65ah兼容性好报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:山特SANTAK 型号:12V65ah 适用/属性:免维护电池
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

## 产品详情

SANTAK(城堡系列)蓄电池:

系列产品专门针对UPS大电流放电，以及开关控制冲击放电等应用场合而设计，采用加大极板反应接触面积、提高电解液比重、加大汇流排和极柱载流能力等针对性工艺设计和制造手段，向负载提供稳定可靠的大电流/功率输出。

设计浮充寿命：10年@25 浮充电压：13.5-13.8 V/节 @25 浮充电压温度修正：-20mV/ 均衡充电：13.8-14.1 V/节 @25 自放电率： 2%每月

城堡系列型号参数：

山特电池说明：

### 1. 山特ups电池 引用标准

MF系阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标准 JIS C 8707-1992 阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准 JB/T8451-96 中华人民共和国通信行业标准 DL/T 637-1997 中华人民共和国通信行业标准

### 2 . 山特ups电池 应用领域

不间断电源 军备电源医疗设备 监控系统通信设备 航空/航海系统石化工业 电厂/电站等

### 3. 山特电池 特性

免维护（寿命期内无需加酸加水）。使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。采用特殊板栅合金，抗自放电极小。吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。

### 4. 山特电池 安装要求

使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。电池应安装在通风、干燥、阴凉、常温的场所，并须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避免过充过放电。搬运，安装，使用过程中应避免电池正、负极短路。

### 5. 山特电池 使用注意事项

拆装电池应由人员完成，若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛，要立即用水冲洗，并及时就医。不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。勿用花纤布或海绵擦拭电池外壳。电池停搁6个月以上者，使用前应先行充电。